



## ВОДОСНАБЖЕНИЕ

### Арматура запорная и регулирующая

#### Клапаны балансировочные

| Исполнение                                                                        | мин.<br>л/с | DN | Номер<br>заказа | Кол.<br>шт/уп |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------|---------------|--|
|  | 0,42        | 15 | 2 4117 51       | 5             |  |
|                                                                                   | 0,54        | 20 | 2 4117 52       | 5             |  |
|                                                                                   | 0,91        | 25 | 2 4117 53       | 5             |  |
|                                                                                   | 1,40        | 32 | 2 4117 54       | 5             |  |
|                                                                                   | 2,06        | 40 | 2 4117 55       | 1             |  |
|                                                                                   | 4,21        | 50 | 2 4117 56       | 1             |  |

Клапан балансировочный STRÖMAX-MW с наклонным шпинделем, резьбовыми муфтами, измерительными клапанами, Rp (внутренняя резьба).

Латунь, стойкая к цинковой коррозии, без покрытия, два измерительных клапана 0284.

\* Двусторонняя резьбовая муфта согласно ISO 7/1.

\* Возможность слива, заказ сливной арматуры осуществляется отдельно.

\* Перепад давления потока на клапане измеряется между измерительными клапанами.

\* Регулировка клапана заключается в ограничении высоты подъема шпинделя вне водяного пространства.

\* Поднимающийся шпиндель клапана надежно герметизирован уплотнительными кольцами.

\* Уплотнители выполнены из гигиенически чистого материала.