



Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
	1	<p data-bbox="355 342 555 369">Unilift KP 150 A 1</p> <div data-bbox="360 376 740 797" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="746 745 1126 797">Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</p> <p data-bbox="355 831 703 882">Номер изделия: 011H1600 Погружной дренажный насос.</p> <p data-bbox="355 913 916 1025">Вертикальный погружной насос с вертикальный напорным патрубком и погружным 1-фазным электродвигателем. Класс изоляции F, защита от перегрева.</p> <p data-bbox="355 1057 898 1169">Насос поставляется с фильтром в основании и рукояткой для переноса, 3 м силовым кабелем и поплавковым выключателем для автоматического вкл./выкл.</p> <p data-bbox="355 1200 1007 1283">Полуоткрытое рабочее колесо имеет свободный проход 10 мм и обеспечивает перекачивание грунтовых, дождевых и сточных вод.</p> <p data-bbox="355 1314 968 1397">Насос имеет сдвоенное уплотнение вала, состоящее из двух уплотнительных колец, заполненных пластичной смазкой.</p> <p data-bbox="355 1429 986 1570">Внешний кожух обеспечивает постоянное охлаждение электродвигателя перекачиваемой жидкостью. Не требующие обслуживания смазываемые перекачиваемой жидкостью опоры скольжения из специального графита.</p> <p data-bbox="355 1601 975 1628">Электродвигатель заполнен нетоксичной жидкостью.</p> <p data-bbox="355 1659 831 1711">Жидкость: Диапазон температур жидкости: 0 .. 50 °C</p> <p data-bbox="355 1742 919 1825">Технич.: Максимальный размер частицы: 10 мм Допуск на рабочие хар-ки: ISO 9906 Annex A</p> <p data-bbox="355 1856 962 2033">Материальс: Корпус насоса: Нержавеющая сталь 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI Рабочее колесо: Нержавеющая сталь 1.4031 DIN W.-Nr.</p>	По запросу

Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
		<p>304 AISI</p> <p>Монтаж: Выход насоса: Rp 1 1/4 Максимальная глубина установки: 10 м</p> <p>Данные электрообор-я: Подводимая мощность - P1: 300 Вт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 220-230 V Номинальный ток: 1.3 A Размер конденсатора - работа: 8 мкФ/400 V Класс защиты (IEC 34-5): 68 Класс изоляции (IEC 85): F Длина кабеля: 3 м Тип кабельной вилки: SCHUKO</p> <p>Другое: Нетто вес: 6.5 кг Полный вес: 5.9 кг Объем упаковки: 0.013 м³</p>	

011H1600 Unilift KP 150 A 1