

Sia"Akvedukts"

Telefons 7805317
Fakss 7606392

MHI 205 3~

Sistēma: Augstspiediena centrālās sūkņu sistēma

WILO

Pasūtītājs
Pasūtītāja Nr.
Kontakpersona
Atbildīgais

Projekts
Projekts Nr.
Pozīcija Nr.
Objekta vieta

Lapa 1 / 1

Datums 2011-01-03

Celšanas augstums

[m]

56
52
48
44
40
36
32
28
24
20
16
12
8
4

0,40,81,21,62,02,42,83,23,64,04,44,8

MHI 205

NPSH vērtības

[m]

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

0,40,81,21,62,02,42,83,23,64,04,44,8

MHI 205

Sūkņa jauda P2

[kW]

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

0,40,81,21,62,02,42,83,23,64,04,44,8

MHI 205

Ø 1/4"

G

H

104

F

E

Ø 1/4"

A

B

C

106

Ø 9

108

190

3~400 V

W₂ U₂ V₂

U₁ V₁ W₁

L₁ L₂ L₃

3~230 V

W₂ U₂ V₂

U₁ V₁ W₁

L₁ L₂ L₃

Nepieciešamie parametri

Ražība

0

m³/h

Celšanas augstums

0

m

Šķidrums

Ūdens, tīrs

Šķidruma temperatūra

20

°C

Blīvums

0,9983

kg/dm³

Kinemātiskā viskozitāte

1,005

mm²/s

Tvaiku spiediens

0,02337

bar

Sūkņa dati

Ražotājs

WILO

Tips

MHI 205 3~

Sūkņa tips

Sūknis

Spiediena klase

PN 10

Min. šķidruma temperatūra

15

°C

Max. šķidruma temperatūra

110

°C

Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)

Ražība

m³/h

Celšanas augstums

m

Ātrums

2900

1/min

Sūkņa jauda P2

kW

NPSH

m

Materiāli / Vārpstas blīvlēģis

Sūkņa korpuss

1.4301

Vārpsta

1.4301

Darba rats

1.4301

Mehāniskā blīve

Oglekļa/keramikas

Pakāpju kameras

1.4301

Blīve

EP 851

Apvalka vāks

1.4301

Izmēri

mm

A

253

B

87,5

C

423

D

192

E

90

G

158

Sūcpuse

Rp 1 1/4"/PN 10

Spiedpuse

Rp 1 1/4"/PN 10

Svars

11,3

kg

Motora dati

Sūkņa jauda P2

0,75

kW

Nominālais ātrums

2900

1/min

Patērētais spriegums

3~400 V, 50

Hz

Maksimālais enerģijas patēriņš

2,15

A

Aizsardzības klase

IP 54

Pieļaujamās sprieguma svārstības +/-

10%

Standarta izpildījuma artikula numurs

1024289

Jebkuru tehnisku datu maiņa rezervēta

Programmatūras versija 1.7 - 08.05.2008 (Build 11)

Lietotāja grupa DE

Datu statuss 2008-04-11