

JAUNUMS

HERZ 3-GAITAS VĀRSTS

Aktuātora darbība

- 3 punktu vadība
- Manuālā vadība
- Griezes spēka pievads līdz 10 Nm
- Rotācijas laiks 140 s 90°
- Ilgstoša un droša darbība



Moduļa struktūra

- Vienkārša vārsta aktuātora uzstādīšana (1 skrūve)
- Zems griezes moments
- Izmēri no DN15 līdz DN50
- Iekšēji skrūvju savienojumi ISO 7-1



DN	PN	Rp	Kvs	Sw	W
15	10	1/2"	4	27	0,405
20	10	3/4"	6,3	31	0,438
25	10	1"	10	39	0,782
32	10	5/4"	16	49	1,152
40	10	6/4"	25	59	2,41
50	10	2"	40	72	3,616

Galvenās vārsta īpašības

- Nominālais spiediens PN10
- Darbības temperatūra: -10 110 °C
- Rotācijas leņķis: 0.... 90°
- Šķidrums: ūdens + 50% glikola



Iespēja izmantot dažādu ražotāju aktuātorus bez adapteriem

Iespēja izmantot: dzesēšanas sistēmās, apkures sistēmās

3-GAITAS VĀRSTS DN 25 – Salīdzinošā tabula

	Salīdzinājums	HERZ	BELIMO	FIRŠT	SAUTER	ESBE	SELTRON	
	Izmantošana / šķidrums	apkure, dzesēšana maks. 50% glikols	apkure, dzesēšana maks. 50% glikols	apkure, dzesēšana maks. 50% glikols	apkure, dzesēšana maks. 50% glikols	apkure, dzesēšana maks. 50% glikols	apkure, dzesēšana maks. 50% glikols	
	Darbības temperatūra	-10°C ...110°C/130°C	+5...110°C	-10...130°C	-15...150°C	-5...130°C	-10...130°C	
	Savienojumi	iekšējā skrūve ISO 7-1	iekšējā skrūve ISO 7-1	iekšējā skrūve ISO 7-1	iekšējā skrūve ISO 7-1	iekšējā skrūve ISO 7-1	iekšējā skrūve ISO 7-1	
	Rotācijas leņķis	0...90°	0...90°	0...90°	0...90°	0...90°	0...90°	
	Moments	< 5 Nm						
	Nominālais spiediens PN	10			6/40	6,3/10		
	Kvs	10	6,3-10	10	10	10	8	