



Contatori Acqua - Water Meters

Mod.GSD5

Vienstrūklas sausā tipa ūdens skaitītājs(30°C; 90°C)

Apraksts:

Modelis GSD5 AF 30°C; GSD5 AC 90°C; ir sausā tipa ūdens skaitītājs ar tiešo datu nolasīšanu. Ir pieejami izmēri DN 15 (1/2") un DN 20 (3/4 "). Skaitīšanas mehānisms ir norobežots no plūsmas daļas un ir pagriežams ap savu asi 360°. Plūsmas daļa nekorodē. Visi skaitītāji ir metroloģiski pārbaudīti un sertificēti, modelis ir akreditēts kā B klases skaitītājs un atbilst CEE 75/33 prasībām. Skaitītājs ir pielietojams aukstā vai karstā ūdens patēriņa uzskaitēi dzīvokļos, ofisa telpās vai rūpnieciskajām vajadzībām.

Sagatavošana darbam:

Pārbaudīt vai nav beidzies verifikācijas derīguma termiņš, kas atrodas uz plombes vai dzeltenas krāsas uzlīmes.

Montējot skaitītāju jāpievērš uzmanība bultiņai uz plūsmas daļas lai tā sakristu ar plūsmas virzienu caurulē, kā arī lai savienojumi netiktu pārvilkti vai sašķiebti.

Skaitītāju nedrīkst uzstādīt ar skaitļojamo daļu uz leju vai slīpi.

Pie mehāniski piesārņota ūdens lietot dubļu filtru.

Ieteicamās ūdens kvalitātes prasības: mehāniskie piemaisījumi <5 mg/l, dzelzs (Fe2+) <0,3 mg/l, cietība <3 mg-ekv/l.

Pēc montāžas skaitītāju vajag atgaisot, atvērt krānu un ļaut nedaudz cauri izplūst ūdenim. Ja skaitītājā paliks gaiss, mērījumi var būt neprecīzi.

Lietošana.

Ekspluatācijas laikā nolasot patērīna mērījumus jāpārbauda skaitītāja stāvoklis, vai nav radusies sūce starp savienojumiem un skaitītāja plūsmas daļu. Ja sūce ir radusies tad nekavējoties vajag sazināties ar firmu kas skaitītāju ir uzstādījusi vai nodarbības ar skaitītāju apkalpošanu.

Ekspluatācijas laikā skaitītājam nedrīkst veikt nekādas mehāniskas vai magnētiskas iejaukšanās darbības.

Garantija:

Ražotājs dod garantiju skaitītājiem, ja tiek ievērotas skaitītāja transportēšanas, uzglabāšanas, montāžas un ekspluatācijas prasības. Skaitītāja garantijas termiņš 24 mēneši no pārdošanas datuma.

Skaitītāja komplekts:

Skaitītājs	1 gab.	Apraksts, pase	
Saskrūves	2 gab.	garantijas talons	1 gab.
Blīves	2 gab.		

Tehniskie rādītāji.

Izmērs	DN	15 (½ ") 80/110mm	20 (¾ ") 130mm
Q max	m3/h	3	5
Qn	m3/h	1,5	2,5
Qt +/- 2%	l/h	120	200
Qmin +/- 5%	l/h	30	50
sākuaplūsma	l	0,05	0,05
Max skaits	m3	100.000	100.000
Max spiediens	bar	16	16
Metroloģiskā klase		B horizontāli A vertikāli	
Vajadzīgo atzīmēt		30°C	30°C
		90°C	90°C

