

Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
	1	SQE 5-60  Uzmanību! Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata. Izstrādājuma Nr.: 96510167 3" vairāpkāpju, iegremdējams sūknis, kas ir paredzēts saimniecības (dzeramā) ūdensapgādei, šķidruma pārsūkņēšanai tvertnēs, apūdeņošanas un vīdi saudzējošiem lietojumiem. Sūkņim ir "peldoši" darbrati, katram no tiem ir savs volframa karbīda/grafīta guļtnis. Sūkni raksturo laidena palaide un aizsardzība pret darbību bez šķidruma, uzšļācienu, pārspriegumu, pazeminātu spriegumu, pārslodzi un pārāk augstu temperatūru. Motors ir pastāvīga magnēta rotora tipa vienfāzes motors, kas garantē optimālu efektivitāti plašā slodzes diapazonā. Motors ir aprīkots ar nomaināmu gala vāku ar kontaktligzdu. Liquid: Šķidruma maksimālā temperatūra: 35 °C Max liquid t at 0.15 m/sec: 35 °C Technical: Speed for pump data: 10700 rpm Nominālā plūsma: 5 m³/h Nominālais spiedienaugst.: 61 m Apstiprinājumi motora pases datu plāksnītē: CE,UL,CUL Līknes pielaide: ISO 9906 Annex A Materials: Sūknis: Polyamide / Stainless steel 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI Sūkņrats: Poliamīds Motors: Nerūsošais tērauds 1.4301 DIN W.-Nr. 304 AISI Installation: Sūkņa izejas kanāls: RP 1 1/2 Minimālais urbuma diametrs: 76 mm Electrical data: Motora tips: MSE3 Ieejas jauda - P1: 2.32 kW Nominālā jauda - P2: 1.68 kW Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 200-240 V Palašanas metode: direct-on-line Nominālā strāva: 11.2 A Jaudas koeficients: 1,00	Cena pēc pieprasījuma

Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
		Nominālais ātrums: 10700 rpm Korpusa klase (IEC 34-5): IP68 Izolācijas klase (IEC 85): F Kabeļa garums: 1.5 m Others: Neto svars: 6.4 kg Bruto svars: 7.1 kg Pārsūkn. tilpums: 0.011 m³ ;	

Apraksts	Vērtība
Product name:	SQE 5-60
Product No:	96510167
EAN number:	5700396502755
Technical:	
Speed for pump data:	10700 rpm
Nominālā plūsma:	5 m³/h
Nominālais spiedienaugst.:	61 m
Apstiprinājumi motora pasēs datu plāksnītē:	CE,UL,CUL
Līknes pielāide:	ISO 9906 Annex A
Sūkņa Nr.:	96080411
Pakāpes:	5
Modelis:	B
Vārsts:	pump with built-in non-return valve
Materials:	
Sūknis:	Polyamide / Stainless steel
	1.4301 DIN W.-Nr.
	304 AISI
Sūkņrats:	Poliamīds
Motors:	Nerūsošais tērauds
	1.4301 DIN W.-Nr.
	304 AISI
Installation:	
Sūkņa izejas kanāls:	RP 1 1/2
Minimālais urbuma diametrs:	76 mm
Liquid:	
Šķidrums maksimālā temperatūra:	35 °C
Max liquid t at 0.15 m/sec:	35 °C
Electrical data:	
Motora tips:	MSE3
Ieejas jauda - P1:	2.32 kW
Nominālā jauda - P2:	1.68 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 200-240 V
Palaišanas metode:	direct-on-line
Nominālā strāva:	11.2 A
Jaudas koeficients:	1,00
Nominālais ātrums:	10700 rpm
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardz.:	Y
Termiskā aizsardz.:	internal
Kabeļa garums:	1.5 m
Motors Nr.:	96160856
Controls:	
CU 300/CU 301:	komunikācija ar CU 300/CU 301 iespējama
Others:	
Neto svars:	6.4 kg
Bruto svars:	7.1 kg
Pārsūkn. tilpums:	0.011 m³
Tirdzniecības reģions:	EU/S-AMREG/APREG

