

1-fāzu sūkņa kontaktmanometra vadības bloks

995092

Pielietojums:

Kontaktmanometra vadības bloks kalpo:

- visu jaudu vienfāzu elektromotoru pieslēgšanai pie kontaktmanometra,
- kontaktmanometra aizsardzībai pret strāvām, kuras ir lielākas par 1A.

Tehniskie dati:

Sadales kaste: V/A IP 54

- Platums – 123mm
- Augstums – 199mm
- Dziļums – 108mm

Relejs: K – 16A 230V ar NO+NC kontaktu.

Kontakts: KM – 5,5kW 230V ar 4NO kontaktiem.

Spēka rindspāiles – 4qmm

Vadības rindspāiles – līdz 2,5qmm

Pieslēgums:

1.Kontaktmanometrs ir jāpieslēdz pie rindspailēm:

- Min.
- Kop.
- Max.

2.Sūknis ir jāpieslēdz pie kontakta KM kontaktiem:

- fāze L -pie 2(T1)
- neitrāle N-pie 6(T3)

Komplektācija:

Kontaktmanometra vadības bloks vienfāzu

-1gab.

Gumijas PG-16 kabeļu caurvadīšanai (atrodas kastes iekšpusē)

-3gab.

Pieslēguma shēma (atrodas kastes iekšpusē)

-1gab.

