

Poz cija	Daudz.	Apraksts
	1	<p><b>MAGNA3 50-40 F</b></p> <p>Izstr d juma Nr.: <a href="#">97924280</a></p> <p>MAGNA3 - Vair k nek s knis                      Ar savu nep rsp jamu efektivit ti , visaptverošo diapazonu un ieb v tam komunik cijas sp jam, k ar funkcij m, kas aizst j sist mas komponentus, MAGNA3 ir ide ls risin jums lai izveidotu augstas efektivit tes sist mas k m.                      S knis perfekti ieder sies gan apkures gan dzes šanas pielietojumiem , padarot to par ac mredzamu izv li gandr z jebkuram celtniec bas projektam - vecaj m vai jaunaj m.</p> <p>MAGNA3 ir "mitr " rotora s knis t.i. s kni un motors ir neat emamas sast vda as, bez v rpstas bl v juma un tikai ar diviem bl vgdzieniem herm tiskuma nodrošin šanai. Gult i tiek iee oti ar s kn jamo š idrumu.                      Novatorisk korpusa fiks cijas skava tikai ar vienu skr vi auj viegli main t s k a galv s poz ciju.                      MAGNA3 ir s knis bez apkalpošanas pras b m un ar oti zemam dz ves cikla izmaks m.</p> <p>S knis tiek raksturots ar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kontrolieris integr ts vad bas blok</li> <li>• vad bas panelis ar TFT displeju uz vad bas bloka</li> <li>• vad bas blok paredz ta vieta komunik cijas CIM modu u uzst d šanai</li> <li>• ieb v ts diferenci l spiediena un temperat ras sensors</li> <li>• uguna s k a korpuss (atkar b no mode a)</li> <li>• oglek a š iedru kompoz ta rotora gl ze</li> <li>• ner s još t rauda gult u pl ksne</li> <li>• alum nija sakaus juma statora korpuss</li> <li>• elektronikai ir gaisa dzes šana</li> </ul> <p>MAGNA3 ir vienf zes s knis .</p> <p>Rakstur g s iez mes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AUTOADAPT .</li> <li>• FLOWADAPT un FLOWLIMIT (vair k nek s k a funkcija, jo ta samazina nepieciešam bu p c s k a drosel šanas v rstiem) .</li> <li>• Proporcio la spiediena kontrole .</li> <li>• Konstanta spiediena kontrole .</li> <li>• Past v ga temperat ras kontrole .</li> <li>• Konstantas l knes.</li> <li>• Maks . vai min . l knes.</li> <li>• Autom tiska darb ba nakts laik .</li> <li>• r ja motora aizsardz ba nav nepieciešama.</li> <li>• Viengalvas s k u korpasa izol ciju apkures sist m m tiek pieg d t komplekt .</li> <li>• Plašs temperat ras diapazons , kur š idruma temperat ru un apk rt j s vides temperat ra ir neatkar gi viens no otra .</li> </ul> <p>Sakari                      MAGNA3 nodrošina komunik ciju, izmantojot:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bezvadu Grundfos GO t lvad bu</li> <li>• kopnes komunik ciju ar CIM modu u starpniec bu</li> <li>• digit l s ieejas</li> <li>• releju izejas</li> <li>• analog s ieejas ( tai skait siltumener ijas skait t ja funkcija )</li> </ul> <p>Motors un elektroniskais kontrolieris                      MAGNA3 ietver 4 - polu sinhrono , past v g magn ta motoru (PM motors) . Šis motora veids ir raksturojams ar augst ku efektivit ti sal dzin jum ar parasto asinhrono motoru.                      S k a trums tiek kontrol ts ar integr tu frekvences p rveidot ju .                      Diferenci l spiediena un temperat ras sensors ir iek auts s kni.</p> <p><b>Š idrums:</b>                      S kn jamais š idrums:                      dens</p>

Pozīcija	Daudz.	Apraksts
		<p>Šķidruma temperatūras diapazons: -10 .. 110 °C Q_OpFluidTemp: 60 °C Blīvums: 983.2 kg/m<sup>3</sup></p> <p><b>Tehniskie dati:</b> TF klase: 110 Apstiprinājumi pasēs datu plūsmas t : CE,VDE,EAC</p> <p><b>Materiāli:</b> Sūkņa korpusa materiāls: uguns EN-GJL-250 ASTM A48-250B Sūkņa rāts: PES 30%GF</p> <p><b>Uzstādīšana:</b> Apkārtojamās vides temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C Maks. darba spiediens: 10 bar Standarta atloks: DIN Pievienojums: DN 50 Spiediena pakāpe: PN6/10 Garums no viena pievienojuma līdz otram: 240 mm</p> <p><b>Elektriskie dati:</b> Ieejas jauda P1: 20 .. 139 W Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 230 V Maksimālais strāvas patēriņš: 0.22 .. 0.67 A Korpuss klase (IEC 34-5): X4D Izolācijas klase (IEC 85): F</p> <p><b>Citi:</b> Label: Grundfos Blueflux Energy (EEI): 0.20 Neto svars: 17.7 kg Bruto svars: 19.7 kg Shipping volume: 0.046 m<sup>3</sup> Pieņemšanas tilpums: 0.046 m<sup>3</sup></p>

**Apraksts** **V r t ba**

**Visp r j inform cija:**  
 Izstr d juma nosaukums: MAGNA3 50-40 F  
 Izstr d juma Nr.: 97924280  
 EAN numurs: 5710626493555  
 Cena: 1.458,50 €

**Tehn.:**  
 Maks. s kn. augstums: 40 dm  
 TF klase: 110  
 Apstiprin jumi pases datu pl ksn t : CE,VDE,EAC  
 Modelis: C

**Materi li:**  
 S k a korpus: uguns  
 EN-GJL-250  
 ASTM A48-250B  
 S k rats: PES 30%GF

**Uzst d šana:**  
 Apk rt j s vides temperat ras diapazons: 0 .. 40 °C  
 Maks. darba spiediens: 10 bar  
 Standarta atloks: DIN  
 Pievienojums: DN 50  
 Spiediena pak pe: PN6/10  
 Garums no viena pievienojuma l dz otram: 240 mm

**Š idrums:**  
 S kn jamais š idrums: dens  
 Š idruma temperat ras diapazons: -10 .. 110 °C  
 Q\_OpFluidTemp: 60 °C  
 Bl vums: 983.2 kg/m<sup>3</sup>

**Elektriskie dati:**  
 Ieejas jauda P1: 20 .. 139 W  
 T kla frekvence: 50 Hz  
 Nomin lais spriegums: 1 x 230 V  
 Maksim lais str vas pat ri š: 0.22 .. 0.67 A  
 Korpusa klase (IEC 34-5): X4D  
 Izol cijas klase (IEC 85): F

**Citi:**  
 Label: Grundfos Blueflux  
 Energy (EEI): 0.20  
 Neto svars: 17.7 kg  
 Bruto svars: 19.7 kg  
 Shipping volume: 0.046 m<sup>3</sup>  
 Pieg des tilpums: 0.046 m<sup>3</sup>

