

Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
	1	MQ 3-35 A-O-A BVBP  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96515412 MQ - малогабаритная насосная станция водоснабжения, представляющая собой единый узел состоящий из насоса, двигателя, напорного мембранного бака, датчиков давления и протока, блока управления и обратного клапана. Блок управления служит для автоматического запуска при возникновении водопотребления, и выключения насоса при его прекращении. Монтаж Благодаря малым габаритам станция не занимает много места и легко монтируется на месте эксплуатации. Вокруг насоса не требуется оставлять свободное пространство для монтажа. Легкость в эксплуатации Насос имеет блок управления с удобным для пользователя кнопкой ON/OFF и световой индикацией режимов эксплуатации. Самовсасывающий насос Насос является самовсасывающим, поэтому он способен нагнетать воду, находящуюся ниже его уровня. Максимальная высота всасывания - не более 8 м. Встроенная защита В случае работы всухую или перегрева, например в результате заклинивания узлов или перегрузки, насос будет автоматически останавливаться, что позволит устранить опасность перегорание обмоток. Автоматическое квиттирование Имеется функция автоматического квиттирования. В случае работы всухую или подачи другого аварийного сигнала насос выключится. Далее насос будет пытаться включаться каждые 30 минут в течение 24 часов. Функция автоматич. квиттиров. может быть отключена.	По запросу

Позиция	Счет	Параметр	Стоимость в розницу
		Низкий уровень шума Насос имеет низкий уровень шума благодаря своей гидравлике и собственному охлаждению двигателя перекачиваемой водой, что позволяет эксплуатировать его как внутри, так и вне помещения. Напорный гидробак Встроенный напорный гидробак сокращает количество кратковременных включений-выключений, снижая тем самым степень износа деталей. Техническое обслуживание Не требуется техническое обслуживание. Жидкость: Диапазон температур жидкости: 0 .. 35 °C Технич.: Номинальная подача: 3 м³/ч Номинальный напор: 22 м Уплотнение вала: BVBP Данные на паспортной табличке: CE Допуск на рабочие хар-ки: ISO 9906 Annex A Материалы: Корпус насоса: POM + стекловолокно (25%) Рабочее колесо: PPO + армированный (20%) стекловолокном политетрафторэтилен Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 45 °C Макс. рабочее давление: 7.5 бар Соединение труб: G 1 Данные электрообор-я: Подводимая мощность - P1: 850 Вт Промышленная частота: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 220-240 V Номинальный ток: 4 A Класс защиты (IEC 34-5): 54 Класс изоляции (IEC 85): B Длина кабеля: 2 м Тип кабельной вилки: SCHUKO Другое: Нетто вес: 13 кг Полный вес: 15.5 кг Объем упаковки: 0.055 м³	

96515412 MQ 3-35