

Tehniskā informācija

Iekšējās kanalizācijas sistēma PP-B ietver elementu komplektu sadzīves-mājsaimniecības noteikūdeņu novadīšanai ēku iekšienē (pieejas, noteikūdeņu novadīšanas, ventilācijas un aizvadīšanas caurulvadus):

- caurules un veidgabali ar diametru no 32 līdz 110 mm;
- aprīkojums: montāžas kronsteini.

Caurules ar diametru 32 - 50 mm tiek ražotas ar sēriju S 14, 75 + 110 mm ar sēriju S 20 un S16.

Veidgabali ar diametru 32, 40, 50 mm tiek ražoti ar sēriju S 14 , bet 75, 110 mm ar sēriju S 16 .

No PP veidoto cauruļu ķīmiskā izturība atbilst standartam ISO/TR 10 358 .

PP/HT ir polipropilēns ar paaugstinātu termisko izturību (HT - no angļu v. high temperature - augsta temperatūra). Caurules un veidgabali iekšējās sistēmas savienošanai tiek veidoti no polipropilēna bloka kopolimēra atšķirībā no homopolimēru polipropilēna, kas pieejams visā Eiropā. PP-B tiek dēvēts arī par augstas triecienizturības materiālu, pateicoties tā lieliskajām mehāniskajām īpašībām. Tas caurulēm piešķir papildu izturību pret augstām un zemām temperatūrām, kā arī ķīmiskajiem līdzekļiem.

Standarti

PN-EN 1451-1:2001 Cauruļvadu sistēmas...



Sistēmas priekšrocības



- Izturība pret augstām temperatūrām ļauj izmantot sistēmu ar PP/HT paaugstinātās noteikūdeņu plūsmas apstākļos ar augstu temperatūru līdz +95 °C (veļas, trauki mazgājamās mašīnas utt.). Pipelife caurules ir lielisks risinājums, piem., dzīvokļu būvniecībā, tirdzniecības pakalpojumu, gastronomijas objektos, slimnīcās un laboratorijās, kur noteikūdeņu parametru dēļ ir nepieciešama kanalizācijas sistēma ar augstu izturību pret temperatūru un ķīmiskajiem savienojumiem.
- izturība pret skābju, sārmu un neorganisko sāļu iedarbību ļauj Pipelife caurules izmantot plašā mērogā ķīmijas, farmācijas rūpniecībā, autoservisos un mazgātavās, kur tiek novadīti noteikūdeņi ar pH no 2 līdz 12 .
- Uzmavas gludā un spīdīgā iekšējā virsma nodrošina ļoti labus hidrauliskos parametrus, kā arī neveicina taukainu vielu nosēšanos, tādējādi aizsargājot instalāciju pret aizsērēšanu.

- Triecienizturībai, īpaši zemās temperatūrās, ir liela nozīme uzstādīšanas laikā ziemas apstākļos (līdz -20 °C).
- **Instalācijas izturība pret ledus korķiem.**
- Nelielais izstrādājuma svars, pateicoties zemajam īpatnējam svaram un ģeometrijai, atvieglo to transportēšanu un montāžu.
- Liesmu drošas instalācijas, ugunsdrošības klasifikācija B2 pēc DIN 4102.
- **Firma piedāvā bezmaksas programmu ar nosaukumu SoilCAD iekšējās kanalizācijas izvēlei programmā AutoCAD (programma darbojas atsevišķās versijās AutoCAD vidē).**
- Instalācijas izturība tiek novērtēta vismaz uz 50 gadiem.

Hermētiski savienojumi

Pipelife iekšējās kanalizācijas sistēmas elementi ar uzmavu EuroSocket nodrošina hermētiskumu un augstu savienojumu kvalitāti. Pateicoties izmantotajam hermētiskajam savienojumam,

caurules ir viegli montējamas un ar efektīvu aizsardzību pret noplūdi. Turklat blīvi ir nostiprināta nekustīgi tādā veidā, lai pat sistēmas montāžas laikā tā neizkustētos.



Sanitārās kanalizācijas montāža no Comfort caurulēm


Cauruļvadu stiprināšana

Cauruļvadi jāliek vertikāli, pēc iespējas tuvu sanitārajām ierīcēm. Uzstādišanas laikā saskaņā ar projektu jāievēr uzmanība atbilstošai atzarojumu (trejgabalu) uzstādišanai, kas paredzēti piekļuvei noteikūdeņiem. Katram noteikūdeņu novadīšanas caurules gabalam jābūt piestiprinātam pie sienas ar aptveri tieši zem uzmavas.

Horizontālās pieejas un cauruļvadi jāstiprina uz atbalsta konstrukcijām.

Atbalsta konstrukciju un kronšteinu attālumi PP/HT iekšējās kanalizācijas cauruļvadiem ir norādīti tālāk esošajā tabulā.

Dotie stiprinājumu un kronšteinu attālumi ir maksimāli pieļaujamie. Instalācijas projektēšanā katru reizi jāizvērtē visi stiprinājumu punkti, kuri ir atkarīgi no vietējiem apstākļiem, kā arī no cauruļvadu paškompensācijas.



Maksimāli balstu (kronšteinu) attālumi polipropilēna PP/HT cauruļvadiem

Ārējais nominālais diāmetrs DN [mm]	cauruļvada likšana	
	horizontāli [m]	vertikāli [m]
32	0,4	0,8
40	0,5	1,0
50	0,5	1,0
75	1,0	2,0
110	1,0	2,0



Cauruļu griešana

Cauruļvadu likšanas laikā bieži jāgriež cauruļu gabali, lai iegūtu vajadzīgo garumu.

Caurules var griezt, izmantojot zāģi ar maziem zobiem. Šādi griežot, jāizmanto atbilstošs griešanas šablons, lai iegūtu taisnlenķa griezumu attiecībā pret caurules asi. Ar zāģi zāģētās caurules jāpielīdzina ar nazi vai vīli. Pēc nogriešanas plikais gals jānoslīpē 15° grādu leņķī.




Caurules diāmetrs DN [mm]	32	40	50	75	110
Slīpēšanas garums [mm]	3,5	3,5	3,5	3,5	5,0

Cauruļu un veidgabalu savienošana

Atsevišķi cauruļu gabali un veidgabali tiek savienoti ar uzmavu savienojumiem, kas aprīkoti ar divgredzenu blīvi. PP/HT caurules un veidgabali tiek piegādāti ar pliko galu un uzmauvām ar rūpnieciski stiprinātām blīvēm. Blīves ir nostiprinātas nekustīgi tādā veidā, lai sistēmas montāžas laikā tās nekļūtu valīgas un neizkustētos.

Montāžas laikā jānotīra caurules plikais gals, manšete un blīve,




Termisko pagarinājumu kompensācija

Savienojot cauruļu gabalus, jāņem vērā materiālu termiskais pagarinājums.

PP/HT caurulēm un veidgabaliem raksturīga pagarināšanās par $0,12 \text{ mm/m } ^\circ\text{C}$. Cauruļvadiem no caurulēm ar uzmauvām, kas savienotas, izmantojot gumijas blīves, pagarinājums tiek kompensiēts uzmavās. Uzmavas savienojuma laikā caurulēm ar diametru, kas lielāks par 50 mm, pēc caurules plikā gala ievietošanas uzmavā jāizvelk apmēram

10-15 mm cauruļvada. Caurulēm ar diametru līdz 50 mm un ieskaitot maksimālā dilatācija ir: 10 mm. Uzmava, kurā notiek pagarināšana, tiek nostiprināta ar aptveres palīdzību.





termisko pagarinājumu kompensācijai

PP/HT kronšteins

Caurulēm ar uzmauvām, kuras tiek liktas vertikāli, jābūt vietai vienmērīgai nobīdei, kas var rasties cauruļvada termiskās izplešanās gadījumā. Uz katru caurules gabalu jābūt vismaz vienam tās stiprinājumam. Uzmavas stiprinājums ar blīvi jāizmanto katrā stiprinājuma pusē tā, lai būtu iespējama nobīde. Lai nodrošinātu brīvu kompensāciju savienojuma ietvaros, caurule jāieziež ar antiadhēzijas līdzekli.


Balstu izvietojums

Balstu izvietojuma paraugs iekšējās kanalizācijas sistēmā: nekustīgie stiprinājumi - zem uzmavas, bet ar zilu krāsu apzīmēti kustīgie savienojumi





Cauruļvada montāža ar daļēju apbūvi

Horizontālās caurules jānostiprina, pirms tās tiek apbūvētas. Tas ļaus izvairīties no cauruļu izkustēšanās betonēšanas laikā. Caurules jāievieto iekšējo sienu tranšejas vai instalācijas akās.




Kanalizācijas cauruļu daļēja iebetonēšana

Cauruļu savienošana jāveic, sākot no zemākās vietas. Nepareizi betonējot, cauruļvada izkustēšanās, ko var izraisīt materiāla termiskā izplešanās, var izraisīt betonētās virsmas plaisāšanu. Uzstādot jumtā, caurule aizsarguzmavā tiek ievietota tā, lai būtu iespējama cauruļvadu termiskā kompensācija.



Cauruļvada montāža ar savienotāja palīdzību

Maksimālais attālums starp savienojumiem ir 2 m. Aptveru stiprinājumi pie grīdas ir nekustīgi.



Cauruļvada montāža ar dubultuzmavas palīdzību

Maksimālais attālums starp dubultuzmavām ir 2 m. Stiprinājumi pie grīdas posma vidū ir nekustīgi. Zem un aiz dubultuzmavām tiek uzstādīti kustīgie savienojumi.

