		EPDM					
	DN	DN 10	DN 18	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
	Iekšējais Ø mm	9,5	19	25	32	40	50
	Ārējais Ø mm	13	26	33	42	53	65
	Min. lieces rādiuss mm	56	104	132	168	212	275
	Uzgaļa iekšējais Ø	7,5	15	20	26	32	41
	Ūdens plūsma pie 3 Bar	46 l/min	200 l/min	280 l/min	490 l/min	800 l/min	1300 l/min
	Maks. darba spiediens	10 Bar	10 Bar	10 Bar	10 Bar	6 Bar	6 Bar
	Maks. darba temperatūra	90° C	110° C	110° C	110° C	110° C	110° C
	Uzgrieznis	1/2" Nerūs. tērauds	3/4" Cinkots tērauds vai Nerūs. tērauds	1" Cinkots tērauds vai Nerūs. tērauds	1 1/4" Cinkots tērauds vai Nerūs. tērauds	1 1/2" Cinkots tērauds vai Nerūs. tērauds	2" Cinkots tērauds vai Nerūs. tērauds
	Ārējā apvalka materiāls	Nerūs. tērauds	Cinkots tērauds vai Nerūs. tērauds	Cinkots tērauds vai Nerūs. tērauds	Cinkots tērauds vai Nerūs. tērauds	Cinkots tērauds vai Nerūs. tērauds	Cinkots tērauds vai Nerūs. tērauds