

Daudzums	Apraksts
1	Unilift KP 150 AV 1  Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Produkta Nr.: 011H1900 iegremdējams drenāžas sūknis Vertikāls, vienpakāpes, nerūsējošā tērauda iegremdējams sūknis ar vertikālu izvadkanālu un integrētu iegremdējamu 1fāzes/fāžu ekranētu motoru (izolācijas klase F) ar termisko pārslodzes aizsardzību. Sūknis ir aprīkots ar filtru iesūkšanas pusē un nešanas rokturi un ir apgādāts ar 10 m energoapgādes kabeli un pludiņslēdzi, kas nodrošina automātisku palaišanu un apturēšanu. Darbrats ir pusatvērts darbrats 10 mm brīvam kanālam, piemērots gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu, lietussūdens un līdzīgu šķidrumu sūkņēšanai. Sūknim ir divkārtšs vārpstas blīvējums, kas sastāv no diviem uznavas blīvējumiem un ziedi starp tiem. Sūknim ir ārējais apvalks, kas nodrošina motora pastāvīgu dzesēšanu ar sūkņējamu šķidrumu. Rotorā vārpsta strādā divos grafitā gultņos, kuriem nav vajadzīga tehniskā apkope un kurus dzesē sūkņējama šķidrums. Motors ir pildīts ar netoksisku motora šķidrumu. Šķidrums: Sūkņējama šķidrums: Jebkurš Ņūtona šķidrums Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 50 °C Blīvums pie izvēlētajā šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³ Tehn.: Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs: 10 mm Materiāli: Sūkņa korpus: Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Darbrats: Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304 Uzstādīšana: Sūkņa izplūdes kanāls: Rp 1 1/4

Daudzums	Apraksts																																				
	Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 7 m Elektriskie dati: <table><tr><td>Ieejas jauda - P1:</td><td>300 W</td></tr><tr><td>Tīkla frekvence:</td><td>50 Hz</td></tr><tr><td>Nominālais spriegums:</td><td>1 x 220-230 V</td></tr><tr><td>Nominālā strāva:</td><td>1.3 A</td></tr><tr><td>Kondensatora lielums - darbība:</td><td>8 µF/400 V</td></tr><tr><td>Korpusa klase (IEC 34-5):</td><td>IP68</td></tr><tr><td>Izolācijas klase (IEC 85):</td><td>F</td></tr><tr><td>Kabeļa garums:</td><td>10 m</td></tr><tr><td>Kabeļuzgaļa tips:</td><td>SCHUKO</td></tr></table> Citi: <table><tr><td>Neto svars:</td><td>6.5 kg</td></tr><tr><td>Bruto svars:</td><td>7 kg</td></tr><tr><td>Piegādes apjoms:</td><td>0.013 m³</td></tr><tr><td>Danish VVS No.:</td><td>391215116</td></tr><tr><td>Swedish RSK No.:</td><td>5885718</td></tr><tr><td>Finnish LVI No.:</td><td>4822521</td></tr><tr><td>Norwegian NRF no.:</td><td>9040753</td></tr><tr><td>Izcelsmes valsts:</td><td>HU</td></tr><tr><td>Muitas tarifa Nr.:</td><td>84137021</td></tr></table>	Ieejas jauda - P1:	300 W	Tīkla frekvence:	50 Hz	Nominālais spriegums:	1 x 220-230 V	Nominālā strāva:	1.3 A	Kondensatora lielums - darbība:	8 µF/400 V	Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68	Izolācijas klase (IEC 85):	F	Kabeļa garums:	10 m	Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO	Neto svars:	6.5 kg	Bruto svars:	7 kg	Piegādes apjoms:	0.013 m³	Danish VVS No.:	391215116	Swedish RSK No.:	5885718	Finnish LVI No.:	4822521	Norwegian NRF no.:	9040753	Izcelsmes valsts:	HU	Muitas tarifa Nr.:	84137021
Ieejas jauda - P1:	300 W																																				
Tīkla frekvence:	50 Hz																																				
Nominālais spriegums:	1 x 220-230 V																																				
Nominālā strāva:	1.3 A																																				
Kondensatora lielums - darbība:	8 µF/400 V																																				
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68																																				
Izolācijas klase (IEC 85):	F																																				
Kabeļa garums:	10 m																																				
Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO																																				
Neto svars:	6.5 kg																																				
Bruto svars:	7 kg																																				
Piegādes apjoms:	0.013 m³																																				
Danish VVS No.:	391215116																																				
Swedish RSK No.:	5885718																																				
Finnish LVI No.:	4822521																																				
Norwegian NRF no.:	9040753																																				
Izcelsmes valsts:	HU																																				
Muitas tarifa Nr.:	84137021																																				

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	Unilift KP 150 AV 1
Produkta Nr.:	011H1900
EAN numurs:	5700391115561
	5700391115561
Cena:	365,60 EUR
Tehn.:	
Maksimālā plūsma:	2.36 l/s
Maksimālais spiedienaugstums:	5.5 m
Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs:	10 mm
Modelis:	A
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Nerūsējošais tērauds
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Darbrats:	Nerūsējošais tērauds
	DIN W.-Nr. 1.4031
	AISI 304
Uzstādīšana:	
Sūkņa izplūdes kanāls:	Rp 1 1/4
Maksimālais uzstādīšanas dziļums:	7 m
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Jebkurš Ņūtona šķidrums
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 50 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	300 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 220-230 V
Nominālā strāva:	1.3 A
Kondensatora lielums - darbība:	8 µF/400 V
Korpora klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	KONTAKTU
Termiskā aizsardzība:	iekšējs
Kabeļa garums:	10 m
Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO
Kontrole:	
Līmeņa slēdzis:	vert. līmeņa relejs
Citi:	
Neto svars:	6.5 kg
Bruto svars:	7 kg
Piegādes apjoms:	0.013 m³
Danish VVS No.:	391215116
Swedish RSK No.:	5885718
Finnish LVI No.:	4822521
Norwegian NRF no.:	9040753
Izcelsmes valsts:	HU
Muitas tarifa Nr.:	84137021

