

## Tronic 2000T minitvertne



Uzstādīšana virs izlietnes



Uzstādīšana zem izlietnes

- Ātra uzsildīšana jaudīgā sildelementa un tvertnes nelielā tilpuma dēļ (sildelementa jauda – 1,5 kW)
- Mehāniska temperatūras noregulēšana
- Modeļi ar pieslēgumiem augšpusē un apakšpusē montāžas atvieglošanai
- Vienkārša uzstādīšana pat telpās ar ierobežotu platību
- Antibakteriāls stikla keramikas pārklājums tvertnes iekšpusē
- Darbības indikācija
- Niecīgi siltuma zudumi unikālās izolācijas dēļ
- Aizsardzība pret pārkaršanu
- Pretsala aizsardzība
- Palielināts magnija anods ar nomainīšanas iespēju
- Elektrotīkla vads ar spraudni
- Drošības vārsts iekļauts komplektā
- Bosch inženieru izstrādāts atjaunots dizains un konstrukcija

**5 gadu garantija tvertnei**

**2 gadu garantija elektronikai**

Modelis		ES 10	ES 15	ES 10	ES 15
Erp					
Tilpums	l	10	15	10	15
Pieslēgumi		apakšā	apakšā	augšā	augšā
Jauda	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Regulēšanas sistēma		mehāniska	mehāniska	mehāniska	mehāniska
Siltumizolācijas biezums (± 4 mm)	mm	20	20	20	20
Maks. pieļaujamais spiediens ieejā	bar	8	8	8	8
Ieregulēšanas diapazons	°C	līdz 70	līdz 70	līdz 70	līdz 70
Karstā/aukstā ūdens pieslēgums	G	½	½	½	½
Ūdens uzsildīšanas laiks (no 15 līdz 65 °C)	min	23 min	35 min	23 min	35 min
Aizsardzības klase		IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Iesl./izsl. indikācija		Jā	Jā	Jā	Jā
Siltuma zudumi gaidīšanas režīmā	kWh/24h	0,61	0,72	0,74	0,97
Tīkla spriegums	V	220	220	220	220
Frekvence	Hz	50	50	50	50
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	mm	408x368x246	408x368x312	408x368x312	408x368x246
Svars (bez iepakojuma)	kg	6,6	8,3	6,6	8,3