


## Daudz. Apraksts

### 1 MAGNA1 32-40



Izstrādājuma Nr.: [99221233](#)

The new MAGNA1 is the simple option for a job well done. It is the perfect choice when replacing older circulators and due to its compliance with the EuP 2015 regulations, substantial savings on electricity is a reality. The ideal choice for basic performance needs in applications where basic system control and monitoring is desired.

- Monitoring via the fault relay, ensuring peace of mind
- Digital start/stop input available for remote pump control
- Continuous operation and reduced downtime with the wireless twin pump function (available on twin-head pumps)
- High energy efficiency resulting in substantial savings on electricity
- Easy setup and operation via the simple user interface
- No maintenance due to the canned-rotor type design.

MAGNA1 is the simple and efficient choice for most applications including

- Heating
  - Main pump
  - Mixing loops
  - Heating surfaces
- Cooling
  - Air conditioning surfaces
  - Ground source heat pump systems
  - Smaller chiller applications

#### Šķidrums:

Sūknējamais šķidrums: Ūdens

Šķidruma temperatūras diapazons: -10 .. 110 °C

Liquid temperature during operation: 60 °C

Blīvums: 983.2 kg/m<sup>3</sup>

#### Tehn.:

TF klase: 110

Apstiprinājumi pasas datu plāksnītē: CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

#### Materiāli:

Sūkņa korpus: Čuguns  
EN-GJL-200  
ASTM A48-200B

Sūkņrats: PES 30%GF

#### Uzstādīšana:

Apkārtējās vides temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C

Maks. darba spiediens: 10 bar

Pievienojums: G 2"

Spiediena pakāpe: PN10

Garums no viena pievienojuma līdz otram: 180 mm

#### Elektriskie dati:

Ieejas jauda P1: 9 .. 73 W

Tīkla frekvence: 50 Hz

Nominālais spriegums: 1 x 230 V

Maksimālais strāvas patēriņš: 0.09 .. 0.59 A

Korpusa klase (IEC 34-5): X4D

Izolācijas klase (IEC 85): F

#### Citi:

Energy (EEI): 0.20



Uzņēmuma nosaukums: Akvedukts, SIA  
Izveidotājs: Guntis Valainis  
Tālrunis: 67606390  
Email: guntis@akvedukts.lv  
Datums: 13.12.2018

| Daudz. | Apraksts                                                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Neto svars: 4.38 kg<br>Bruto svars: 4.78 kg<br>Shipping volume: 0.013 m³<br>Finnish: 4615304 |

| Apraksts                                 | Vērtība                 |
|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Vispārējā informācija:</b>            |                         |
| Izstrādājuma nosaukums:                  | MAGNA1 32-40            |
| Izstrādājuma Nr.:                        | 99221233                |
| EAN numurs:                              | 5712608942068           |
| <b>Tehn.:</b>                            |                         |
| Maks. sūkn. augstums:                    | 40 dm                   |
| TF klase:                                | 110                     |
| Apstiprinājumi pases datu plāksnītē:     | CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE |
| Modelis:                                 | C                       |
| <b>Materiāli:</b>                        |                         |
| Sūkņa korpus:                            | Čuguns                  |
|                                          | EN-GJL-200              |
|                                          | ASTM A48-200B           |
| Sūkņrats:                                | PES 30%GF               |
| <b>Uzstādīšana:</b>                      |                         |
| Apkārējās vides temperatūras diapazons:  | 0 .. 40 °C              |
| Maks. darba spiediens:                   | 10 bar                  |
| Pievienojums:                            | G 2"                    |
| Spiediena pakāpe:                        | PN10                    |
| Garums no viena pievienojuma līdz otram: | 180 mm                  |
| <b>Šķidrums:</b>                         |                         |
| Sūknējamais šķidrums:                    | Ūdens                   |
| Šķidruma temperatūras diapazons:         | -10 .. 110 °C           |
| Liquid temperature during operation:     | 60 °C                   |
| Blīvums:                                 | 983.2 kg/m³             |
| <b>Elektriskie dati:</b>                 |                         |
| Ieejas jauda P1:                         | 9 .. 73 W               |
| Tīkla frekvence:                         | 50 Hz                   |
| Nominālais spriegums:                    | 1 x 230 V               |
| Maksimālais strāvas patēriņš:            | 0.09 .. 0.59 A          |
| Korpora klase (IEC 34-5):                | X4D                     |
| Izolācijas klase (IEC 85):               | F                       |
| <b>Citi:</b>                             |                         |
| Energy (EEI):                            | 0.20                    |
| Neto svars:                              | 4.38 kg                 |
| Bruto svars:                             | 4.78 kg                 |
| Shipping volume:                         | 0.013 m³                |
| Finnish:                                 | 4615304                 |

