

Daudzums Apraksts

1

MAGNA1 32-60



Piez me. Produkta att Is var atš irties no faktisk produkta izskata.

Produkta Nr.: [99221234](#)

The new MAGNA1 is the simple option for a job well done. It is the perfect choice when replacing older circulators and due to its compliance with the EuP 2015 regulations, substantial savings on electricity is a reality. The ideal choice for basic performance needs in applications where basic system control and monitoring is desired.

- Monitoring via the fault relay, ensuring peace of mind
- Digital start/stop input available for remote pump control
- Continuous operation and reduced downtime with the wireless twin pump function (available on twin-head pumps)
- High energy efficiency resulting in substantial savings on electricity
- Easy setup and operation via the simple user interface
- No maintenance due to the canned-rotor type design.

MAGNA1 is the simple and efficient choice for most applications including

- Heating
 - Main pump
 - Mixing loops
 - Heating surfaces
- Cooling
 - Air conditioning surfaces
 - Ground source heat pump systems
 - Smaller chiller applications

Š idrums:

S kn jamais š idrums: dens

Š idruma temperat ras diapazons: -10 .. 110 °C

izv l t š idruma temperat ra: 60 °C

Bl vums pie izv l t s š idruma temperat ras: 983.2 kg/m³

Tehn.:

TF klase: 110

Apstiprin jumi pases datu pl ksn t : CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE

Materi li:

S k a korpuss: uguns
EN-GJL-200
ASTM A48-200B
Darbrats: PES 30 %GF

Uzst d šana:

Apk rt j s vides temperat ras diapazons: 0 .. 40 °C

Maksim lais darba spiediens: 10 b ri

Cauru u savienojums: G 2"

Spiediena pak pe: PN10

Garums no viena pievienojuma l dz otram: 180 mm

Elektriskie dati:

leejas jauda - P1: 9 .. 111 W

T kla frekvence: 50 Hz

Nomin lais spriegums: 1 x 230 V

Maksim lais str vas pat ri š: 0.09 .. 0.9 A

Korpusa klase (IEC 34-5): X4D

Izol cijas klase (IEC 85): F

Citi:

Ener ija (EEL): 0.20

Daudzums	Apraksts
	<p>Neto svars: 4.5 kg Bruto svars: 5.5 kg Pieg des apjoms: 0.013 m³ Finnish LVI No.: 4615305 Izcelsmes valsts: DE Muitas tarifa Nr.: 84137030</p>

Apraksts	Vērtība
Vispārīgā informācija:	
Produkta nosaukums:	MAGNA1 32-60
Produkta Nr.:	99221234
EAN numurs:	5712608942075 5712608942075
Cena:	710,10 EUR
Tehniskie dati:	
Maksimālais spiedienaugstums:	60 dm
TF klase:	110
Apstiprinājumi pasēs datu plūsmām:	CE,VDE,EAC,CN ROHS,WEEE
Modelis:	C
Materiāli:	
Skaļķa korpuss:	uguns EN-GJL-200 ASTM A48-200B PES 30 %GF
Darbrats:	PES 30 %GF
Uzstādīšana:	
Apkārtējās vides temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Maksimālais darba spiediens:	10 bari
Cauru savienojums:	G 2"
Spiediena pakāpe:	PN10
Garums no viena pievienojuma līdz otram:	180 mm
Šķidrums:	
Skaņjamais šķidrums:	dens
Šķidruma temperatūras diapazons:	-10 .. 110 °C
Izvēlētais šķidruma temperatūra:	60 °C
Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras:	983.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	9 .. 111 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Maksimālais strāvas patēriņš:	0.09 .. 0.9 A
Korpasa klase (IEC 34-5):	X4D
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Citi:	
Enerģija (EEI):	0.20
Neto svars:	4.5 kg
Bruto svars:	5.5 kg
Piegādes apjoms:	0.013 m³
Finnish LVI No.:	4615305
Izcelsmes valsts:	DE
Muitas tarifa Nr.:	84137030

