

Daudz. Apraksts

1 **MAGNA1 40-60 F**



Uzmanību! Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.

Izstrādājuma Nr.: [99221292](#)

The new MAGNA1 is the simple option for a job well done. It is the perfect choice when replacing older circulators and due to its compliance with the EuP 2015 regulations, substantial savings on electricity is a reality. The ideal choice for basic performance needs in applications where basic system control and monitoring is desired.

- Monitoring via the fault relay, ensuring peace of mind
- Digital start/stop input available for remote pump control
- Continuous operation and reduced downtime with the wireless twin pump function (available on twin-head pumps)
- High energy efficiency resulting in substantial savings on electricity
- Easy setup and operation via the simple user interface
- No maintenance due to the canned-rotor type design.

MAGNA1 is the simple and efficient choice for most applications including

- Heating
 - Main pump
 - Mixing loops
 - Heating surfaces
- Cooling
 - Air conditioning surfaces
 - Ground source heat pump systems
 - Smaller chiller applications

Šķidrums:

Šķidrums: ūdens
 Šķidruma temperatūras diapazons: -10 .. 110 °C
 Liquid temperature during operation: 60 °C
 Blīvums: 983.2 kg/m³

Tehn.:

TF klase: 110
 Apstiprinājumi pases datu plūsmas t: CE, VDE, EAC, CN ROHS, WEEE

Materiāli:

Šķidruma korpusa: ūdens
 EN-GJL-250
 ASTM A48-250B
 Šķidruma rats: PES 30%GF

Uzstādīšana:

Apkārtojuma darba temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C
 Maks. darba spiediens: 10 bar
 Standarta atloks: DIN
 Pievienojums: DN 40
 Spiediena pakāpe: PN6/10
 Garums no viena pievienojuma līdz otram: 220 mm

Elektriskie dati:

Ieejas jauda P1: 12 .. 194 W
 Tīkla frekvence: 50 Hz
 Nominālais spriegums: 1 x 230 V
 Maksimālais strāvas patēriņš: 0.11 .. 1.56 A
 Korpusa klase (IEC 34-5): X4D
 Izolācijas klase (IEC 85): F

Citi:

Daudz.	Apraksts
--------	----------

Energy (EEI):	0.20
Neto svars:	9.5 kg
Bruto svars:	10.5 kg
Shipping volume:	0.016 m ³
Finnish LVI No.:	4615319
Country of origin:	DE
Custom tariff no.:	84137030

Apraksts	Vērtība
Vispārīgā informācija:	
Izstrādājuma nosaukums:	MAGNA1 40-60 F
Izstrādājuma Nr.:	99221292
EAN numurs:	5712608942655
Cena:	915,90 €
Tehniskie dati:	
Maksimālā cauruma augstums:	60 dm
TF klase:	110
Apstiprinājumi pasēs datu plūsmām:	CE, VDE, EAC, CN ROHS, WEEE
Modelis:	C
Materiāli:	
Sūkņa korpusa materiāls:	Alumīnijs
	EN-GJL-250
	ASTM A48-250B
Sūkņa rats:	PES 30%GF
Uzstādīšana:	
Apkārtojamās temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Maksimālā darba spiediens:	10 bar
Standarta atloks:	DIN
Pievienojums:	DN 40
Spiediena pakāpe:	PN6/10
Garums no viena pievienojuma līdz otram:	220 mm
Šķidrums:	
Sūkņa jāmais šķidrums:	dens
Šķidruma temperatūras diapazons:	-10 .. 110 °C
Liquid temperature during operation:	60 °C
Blīvums:	983.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Īpašās jauda P1:	12 .. 194 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Maksimālais strāvas patēriņš:	0.11 .. 1.56 A
Korpusa klase (IEC 34-5):	X4D
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Citi:	
Energy (EEI):	0.20
Neto svars:	9.5 kg
Bruto svars:	10.5 kg
Shipping volume:	0.016 m³
Finnish LVI No.:	4615319
Country of origin:	DE
Custom tariff no.:	84137030

