


Daudzums	Apraksts
1	<p data-bbox="159 224 287 257">SQE 1-65</p>  <p data-bbox="550 716 1173 750" style="text-align: center;">Piez me. Produkta att Is var atš irties no faktisk produkta izskata.</p> <p data-bbox="159 750 446 784">Produkta Nr.: 96510142</p> <p data-bbox="159 784 742 963">3" vair kpak pju, iegremd jams s knis, kas ir paredz ts saimniec bas (dzeram) densapg dei, š idruma p rs kn šanai tvertn s, ap de ošanas un vidi saudz jošiem lietojumiem. S knim ir "peldoši" darbrati, katram no tiem ir savs volframa karb da/graf ta gultnis.</p> <p data-bbox="159 985 734 1108">S kni raksturo laidena palaide un aizsardz ba pret darb bu bez š idruma, uzš cienu, p r spriegumu, pazemin tu spriegumu, p rslodzi un p r k augstu temperat ru.</p> <p data-bbox="159 1131 718 1288">Motors ir past v ga magn ta rotora tipa vienf zes motors, kas garant optim lu efektivit ti plaš slodzes diapazon . Motors ir apr kots ar nomain mu gala v ku ar kontaktligzdu.</p> <p data-bbox="159 1310 295 1344">Š idrums:</p> <p data-bbox="159 1344 821 1500">S kn jamais š idrums: dens Š idruma maksim l temperat ra: 35 °C Maks. š idruma temperat ra pie 0.15 m/sek: 35 °C izv l t š idruma temperat ra: 20 °C Bl vums pie izv l t s š idruma temperat ras: 998.2 kg/m³</p> <p data-bbox="159 1523 247 1556">Tehn.:</p> <p data-bbox="159 1556 821 1713">S k a trums, kas ir s k a datu pamat : 10700 apgr./min Nomin l pl sma: 1 m³/h Nomin lais spiedinaugstums: 72 m Apstiprin jumi motora pases datu pl ksn t : CE,UL,CUL L knes tolerance: ISO9906:2012 3B</p> <p data-bbox="159 1736 279 1769">Materi li:</p> <p data-bbox="159 1769 877 1971">S knis: poliam ds/ner s jošais t rauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Darbrats: Poliam ds Motors: ner s jošais t rauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p data-bbox="159 2004 327 2038">Uzst d šana:</p> <p data-bbox="159 2038 622 2094">S k a izpl des kan ls: Rp1 1/4 Minim lais urbuma diametrs: 76 mm</p> <p data-bbox="159 2116 359 2150">Elektriskie dati:</p> <p data-bbox="159 2150 630 2206">Motora veids: MSE3 Ieejas jauda - P1: 1.02 kW</p>

Daudzums	Apraksts
	<p>Nominālā jauda - P2: 0.7 kW Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 200-240 V Nominālais strāvas: 5.2 A Jaudas koeficients: 1.00 Nominālais griezumais: 10700 apgr./min Palaišanas metode: tiešpalaiš. Korpuseklase (IEC 34-5): IP68 Izolācijas klase (IEC 85): F Kabeļa garums: 1.5 m Motora Nr.: 96160854</p> <p>Citi: Neto svars: 4.9 kg Bruto svars: 5.6 kg Pieņemtais apjoms: 0.009 m³ Danish VVS No.: 388441465 Swedish RSK No.: 5853362 Norwegian NRF no.: 9041348 Izcelsmes valsts: MX Muitas tarifa Nr.: 84137029</p>

Apraksts	Vērtība
Vispārīgā informācija:	
Produkta nosaukums:	SQE 1-65
Produkta Nr.:	96510142
EAN numurs:	5700396502281
	5700396502281
Cena:	1.082,50 EUR
Tehniskie dati:	
Skatīšanās, kas ir skatījamā pamatā:	10700 apgr./min
Nominālā plūsma:	1 m ³ /h
Nominālais spiedienaugstums:	72 m
Posmi:	4
Apstiprinājumi motora pasēs datu plūsmām:	CE,UL,CUL
Līnijas tolerance:	ISO9906:2012 3B
Serijs Nr.:	96080383
Modelis:	B
Vērstis:	sērģis ar iebīvētiem neatgriezīvētiem vārstiem
Materiāli:	
Sērģis:	poliamīds/nerģis ar iebīvētiem nerģis DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Darbrats:	Poliamīds
Motors:	nerģis ar iebīvētiem nerģis DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Uzstādīšana:	
Skatīšanās izplūdes kanāls:	Rp1 1/4
Minimālais urbuma diametrs:	76 mm
Šķidrums:	
Skatīšanās šķidrums:	dens
Šķidruma maksimālā temperatūra:	35 °C
Maks. šķidruma temperatūra pie 0.15 m/sek:	35 °C
izvēlētā šķidruma temperatūra:	20 °C
Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m ³
Elektriskie dati:	
Motora veids:	MSE3
Ieejas jauda - P1:	1.02 kW
Nominālā jauda - P2:	0.7 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 200-240 V
Nominālā strāva:	5.2 A
Jaudas koeficients:	1.00
Nominālais griezumums:	10700 apgr./min
Palaišanas metode:	tiešā palaišana
Korpasa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	Y
Termiskā aizsardzība:	iekšējā
Kabeļa garums:	1.5 m
Motora Nr.:	96160854
Kontrole:	
CU 300/CU 301:	komunikācija ar CU 300/CU 301 iespējama
Citi:	
Neto svars:	4.9 kg
Bruto svars:	5.6 kg
Piegādes apjoms:	0.009 m ³
Tirdzniecības reģions:	EU/S-AMREG/APREG
Dāņu VVS Nr.:	388441465
Swedish RSK Nr.:	5853362
Norvēģian NRF no.:	9041348
Izcelsmes valsts:	MX
Muitas tarifa Nr.:	84137029

