

Daudzums	Apraksts
1	SQE 3-105  Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Produkta Nr.: 96510162 3" vairāpkāpju, iegremdējams sūknis, kas ir paredzēts saimniecības (dzeramā) ūdensapgādei, šķidruma pārsūkņēšanai tvertnēs, apūdeņošanas un vidi saudzējošiem lietojumiem. Sūknim ir "peldoši" darbrati, katram no tiem ir savs volframa karbīda/grafīta gultnis. Sūkni raksturo laidena palaide un aizsardzība pret darbību bez šķidruma, uzšļācienu, pārspriegumu, pazeminātu spriegumu, pārslodzi un pārāk augstu temperatūru. Motors ir pastāvīga magnēta rotora tipa vienfāzes motors, kas garantē optimālu efektivitāti plašā slodzes diapazonā. Motors ir aprīkots ar nomaināmu gala vāku ar kontaktligzdu. Šķidrums: Sūknējamais šķidrums: Ūdens Šķidruma maksimālā temperatūra: 35 °C Maks. šķidruma temperatūra pie 0.15 m/sek: 35 °C Izvēlētā šķidruma temperatūra: 20 °C Blīvums pie izvēlētās šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³ Tehn.: Sūkņa ātrums, kas ir sūkņa datu pamatā: 10700 apgr./min Nominālā plūsma: 3 m³/h Nominālais spiedinaugstums: 113 m Apstiprinājumi motora pasas datu plāksnītē: CE,UL,CUL Līknes tolerance: ISO9906:2012 3B Materiāli: Sūknis: poliamīds/nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Darbrats: Poliamīds Motors: nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Uzstādīšana: Sūkņa izplūdes kanāls: Rp1 1/4 Minimālais urbuma diametrs: 76 mm Elektriskie dati: Motora veids: MSE3 Ieejas jauda - P1: 2.54 kW

Daudzums	Apraksts
	Nominālā jauda - P2: 1.85 kW Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 200-240 V Nominālā strāva: 12.3 A Jaudas koeficients: 1.00 Nominālais ātrums: 10700 apgr./min Palaišanas metode: tiešā palaiš. Korpusa klase (IEC 34-5): IP68 Izolācijas klase (IEC 85): F Kabeļa garums: 1.5 m Motora Nr.: 96160857 Citi: Neto svars: 6.5 kg Bruto svars: 7.1 kg Piegādes apjoms: 0.011 m³ Danish VVS No.: 388443505 Swedish RSK No.: 5853381 Izcelsmes valsts: MX Muitas tarifa Nr.: 84137029

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	SQE 3-105
Produkta Nr.:	96510162
EAN numurs:	5700396502601
	5700396502601
Cena:	1.679,30 EUR
Tehn.:	
Sūkņa ātrums, kas ir sūkņa datu pamatā:	10700 apgr./min
Nominālā plūsma:	3 m³/h
Nominālais spiedienaugstums:	113 m
Posmi:	8
Apstiprinājumi motora pasas datu plāksnītē:	CE,UL,CUL
Līknes tolerance:	ISO9906:2012 3B
Sūknis Nr.:	96080410
Modelis:	B
Vārsts:	sūknis ar iebūv. neatgriez. vārstu
Materiāli:	
Sūknis:	poliamīds/nerūsējošais tērauds
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Darbrats:	Poliamīds
Motors:	nerūsējošais tērauds
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Uzstādīšana:	
Sūkņa izplūdes kanāls:	Rp1 1/4
Minimālais urbuma diametrs:	76 mm
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Ūdens
Šķidruma maksimālā temperatūra:	35 °C
Maks. šķidruma temperatūra pie 0.15 m/sek:	35 °C
izvēlēta šķidruma temperatūra:	20 °C
Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Motora veids:	MSE3
Ieejas jauda - P1:	2.54 kW
Nominālā jauda - P2:	1.85 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 200-240 V
Nominālā strāva:	12.3 A
Jaudas koeficients:	1.00
Nominālais ātrums:	10700 apgr./min
Palaišanas metode:	tiešā palaiš.
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	Y
Termiskā aizsardzība:	iekšējs
Kabeļa garums:	1.5 m
Motora Nr.:	96160857
Kontrole:	
CU 300/CU 301:	komunikācija ar CU 300/CU 301 iespējama
Citi:	
Neto svars:	6.5 kg
Bruto svars:	7.1 kg
Piegādes apjoms:	0.011 m³
Tirdzniecības reģions:	EU/S-AMREG/APREG
Danish VVS No.:	388443505
Swedish RSK No.:	5853381
Izcelsmes valsts:	MX
Muitas tarifa Nr.:	84137029

