

CentroPelet ZV granulu kamīnu katli ar centrālo apkuri

Granulu kamīns CentroPelet ZV ar integrētu centrālāpkures sistēmasūkni, izplešanās trauku, drošības grupu un pilnu automātiku.

- Ir paredzēti uzstādīt vietās, kur nav katlumājas;
- Šis kamīna katls pilda katlumājas funkcijas dzīvokļos, privātmājās un birojos;
- Ļoti elementāra – vienkārša kamīna katla uzstādīšana;
- Iespējams uzstādīt viesistabā.



CentroPelet ZV14-32

ZV 14

ZV 16

ZV 20

ZV 24

ZV 32

		ZV 14	ZV 16	ZV 20	ZV 24	ZV 32
Siltuma jauda (min-max)	kW	4.17-12.26	4.89-16.1	5.1-18.46	5.1-22.14	8.57-30.48
Izstarojošā slodze	kW	1,22-3,31	1.22-3.31	0,88-4,24	0,88-4,1	2.06-6.1
Granulu patēriņš	kg/h	1.07-3.02	1.04-3.46	1.08-4.00	1.08-4.80	1.82-6.6
Efektivitāte	%	91.55-94.72	94,5-95,9	94.3-95.4	93.8-95.4	93.8-95.4
Dūmvada diametrs	Ø mm	80	80	80	80	100
Granulu apjoms bunkurā	kg	17	30	42	42	57
Ūdens apjoms katlā	litri	17	50	50	50	60
Nepārtrauktā darbība max.slodze	h	10.5-39	8.5-29	10.5-39	9-39	8.5-31
Elektrības patēriņš	w	100-300	110-320	140-350	140-350	140-350
Izmēri *(P*D*A)	mm	470*535*1000	520*630*1115	611*671*1266	611*671*1266	672*722*1396
Izmēri katlumājas plānošanai	m ²	1,00	1,154	1,297	1,297	1,427
Svars	kg	140	160	230	230	280

*(Platums*Dziļums*Augstums)