

SILICONE REMOVER in box

SACIETĒJUŠA SILIKONA NOŅĒMĒJS

Datums: 19/09/13

Lapaspuše: 1 no 2

Tehniskais raksturojums:

Bāze	Dažādu šķīdinātāju maisījums
Konsistence	Stabils gels
Blīvums (DIN 53479)	0.875 g/ml
Viskozitāte (Puazos)	1.400 ± 600 P
Šķīdība ūdenī	Nešķīstošs
Šķīdība ķīmiskajās vielās	Šķīstošs organiskajos savienojumos
Patēriņš	4 – 5 m

Produkta apraksts:

Gels sacietējuša, polimerizēta silikona attīrīšanai, noņemšanai

Atvērtu iepakojumu īsā laikā, turēt cieši noslēgtu, bērniem nepieejamā vietā

Raksturojums:

- Ātra iedarbība 10 minūtēs
- Piemīt patīkams citrusu aromāts
- Nenotek – gelveida konsistence
- Īpaši piemērots silikoniem

Virsmas:

Materiāli: visas parastās celtniecības virsmas – apstrādāti metāli, keramiskās virsmas, lamināts, stikls, alumīnijs un dažādas citas sintētiskās virsmas

Uzmanību: Nepielietot ar neilona un PMMA virsmām!

Prasības darba virsmām: sausas

Pirmapstrāde: nav nepieciešama

Sakarā ar SILICONE REMOVER saāvā esošo šķīdinātāju bāzi, obligāti rekomendējams iepriekšējs materiālu saderības tests par to savienojamību

Attīrot akrila vannu vai akrila dušas paneli, paliktņu šuves – veiciet obligātu saderības testu kādā neredzamā vietā

Izmantošanas iespējas:

- Veca silikona noņemšanai no dažādām virsmām un šuvēm, piem., vannas istabās, sanitārajās telpās, virtuvēs
- Šuvju atbrīvošanai, attīrīšanai no vecā silikona pirms jaunā uzklāšanas, piem., apkārt vannai, izlietnei u.c.

Uzklāšana:

Attīrāmai virsmai jābūt sausiai

Gadījumā, ja attīrītājs saskaras ar ūdeni, aktīvās sastāvdaļas tiek deaktivizētas, tādējādi produkts neveic savas funkcijas

Uzmanīgi, mehāniski ar nazi nogrieziet veco silikonu tik, cik tas ir iespējams, nesabojājot virsmas

Ar klātpieliktās otas palīdzību uzklājiet gelu vecajam silikonam

Nogaidiet aptuveni 10 min.

Krāsa un iepakojums:

Krāsa: caurspīdīga

Iepakojuma komplektā ietilpst: 100 ml plastikāta pudelīte ar gelveida šķidrumu, otiņa, špakeļlāpstiņa

Uzglabāšana:

5 gadi no ražošanas datuma, neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā pie temperatūras no +5°C līdz +25°C

SILICONE REMOVER in box

SACIETĒJUŠA SILIKONA NOŅĒMĒJS

Datums: 19/09/13

Lapasuse: 2 no 2

Noņemiet sašķīdināto veco silikonu ar komplektā esošo špaktelīpstiņu
Vajadzības gadījumā procedūru atkārtojiet
Pēdējos atlikumus slaukiet ar sausu drānu
Darba temperatūra: max +30°C
Attīrīšana: SOUDAL SURFACE CLEANER
nekavējoties pēc pielietošanas

Drošības ieteikumi:

Ievērojiet parasto rūpniecisko darba higiēnu
Darba laikā lietojiet cimdus un aizsargbrilles
Vēdiniet darba vietu
Materiālam saskaroties ar ādu, mazgājiet to ar ziepēm un skalojiet ar ūdeni

Piezīmes:

Silikona noņēmējs var nosmērēt dažas porainas virsmas
Ņemot vērā lielo iespējamo sintētisko materiālu pieejamo dažādību – obligāts materiālu saderības tests!

