

Uponor Smatrix

Uponor Smatrix izpildmehānisms A-XXX

- 24V izpildmehānisms dažādiem sadalītājiem
- 3 dažādi sadalītāju adapteri
- Savienojams ar līdz 80% sastopamajiem zemgrīdas apkures sadalītājiem
- Vaļā/ciet indikators
- Normāli ciet (NC), kad neaktīvs
- Atvērts pirmajā uzlikšanā
- Piemērots autobalansēšanas funkcionalitātei
- Temperatūras diapazons: 0°C...60°C
- Augstums: 58mm + adapters
- Krāsa: zila

■ Pielāgošanas saraksts pieejams www.uponor.com/download-centre

- Štoka garums: 5mm
- Savienojošais kabelis: 2X 0,75mm² x 1m
- Ucoil: 24V/50Hz
- Jauda: 1W
- Diametrs: 44,3 mm



Artikuls	Izmērs	d mm	Spriegums V	P W	h mm	Iepakojums	Vienība
1083575	24V, NC, 1W	44	24	~ 1	58	1	Komplekts

Uponor Vario Izpildmehānisms S

- 24V
- Ucoil: 24V/50Hz
- Jauda: 1W
- Sākotnēji atvērts funkcija
- Štoka garums: 5mm
- Savienojošais kabelis: 2X 0,75mm² x 1m
- Diametrs: 44,3 mm



Artikuls	Izmērs	d mm	IG mm	Spriegums V	P W	h mm	Iepakojums	Vienība
1087778	24V	44	30x1,5	24	~ 1	58	1	Komplekts

Uponor Smatrix temperatūras sensors S-1XX

- Pievienojams konkrētiem Uponor Smatrix Wave/Base(Pro) termostatiem
- grīdas/attālinātais sensors
- Garums: 3m
- Sensora tips: NTC 10 kΩ pie 25°C



Artikuls	L m	Iepakojums	Vienība
1071684	3	1	gab