

Daudzums	Apraksts
1	JP 3-42 S-BBVP  Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Produkta Nr.: 99458766 Grundfos JP 3-42 S-BBVP is a self-priming single-stage centrifugal jet pump with axial inlet and radial outlet for easy adaption to local piping system. The JP pump is ideal for transferring water from wells or ground tanks in a large variety of installations and it has excellent suction capacity. The JP pump is designed for a long and trouble-free operation. The overall design is robust with excellent corrosion resistance ensured by the stainless steel pump housing, composite impeller and paint application by electrophoresis. JP is small and compact with a lifting handle that makes the pump handy and easy to carry. The compact pump features a built in ejector with guide vanes. This ensures optimum self-priming properties, featuring a suction-lift up to 8 meters. The self-priming pump also ensures a stable operation as is it able to lift liquid from below the inlet level and can handle a mix of air and liquid until the pump reaches a fully-primed pumping condition. The JP pump has built-in thermal protection, which immediately stops the pump if it overheats. The motor is air cooled and equipped with oversized, sealed, greased-for-life ball bearings to ensure silent operation and minimum service. Šķidrums: Sūkņējamašs šķidrums: Ūdens Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C izvēlēta šķidrums temperatūra: 20 °C Blīvums pie izvēlētas šķidrums temperatūras: 998.2 kg/m³ Tehn.: Nominālā plūsma: 3 m³/h Vārpstas blīv. kods. 1: Tips 2: rot. virsma 3: nekust. ligzda 4: pap.blīv.: BBVP Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: CE,EAC Līknes tolerance: ISO9906:2012 3B Rated driver speed: 2800 apgr./min Materiāli: Sūkņa korpuss: Nerūsējošais tērauds EN 1.4301 AISI 304 Darbrats: Kompozīts Uzstādīšana: Apkārtējās vides temperatūras diapazons: 0 .. 40 °C Maksimālais darba spiediens: 6 bāri Maximum permissible inlet pressure: 1 bāri Sūkņa ieplūdes kanāls: G1 Sūkņa izplūdes kanāls: G1 Elektriskie dati: Ieejas jauda - P1: 720 W Nominālā jauda - P2: 0.447 kW Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 230 V Nominālā strāva: 3.1 A Ieslēgšanas strāva: 9.2 A Kondensatora lielums - darbība: 13 µF/450 V Korpusa klase (IEC 34-5): IP44 Izolācijas klase (IEC 85): F Kabeluzgaļa tips: SCHUKO

Daudzums	Apraksts
	Citi: Neto svars:8 kg Bruto svars:10 kg Piegādes apjoms:0.026 m³ Finnish LVI No.:4732535 Izcelsmes valsts:HU Muitas tarifa Nr.:84137051

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	JP 3-42 S-BBVP
Produkta Nr.:	99458766
EAN numurs:	5713829460089
Cena:	EUR 221.8
Tehn.:	
Nominālā plūsma:	3 m³/h
Maximum head:	42 m
Maksimālais spiedienaugstums:	42 m
Vārpstas blīv. kods. 1: Tips 2: rot. blīv. virsma 3: nekust. līgda 4: pap.blīv.:	BBVP
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē:	CE,EAC
Līknes tolerance:	ISO9906:2012 3B
Modelis:	A
Rated driver speed:	2800 apgr./min
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Nerūsējošais tērauds
Sūkņa korpus:	EN 1.4301
Sūkņa korpus:	AISI 304
Darbrats:	Kompozīts
Materiāla kods:	S
Uzstādīšana:	
Apkārtējās vides temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Maksimālais darba spiediens:	6 bāri
Maximum permissible inlet pressure:	1 bāri
Sūkņa ieplūdes kanāls:	G1
Sūkņa izplūdes kanāls:	G1
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 40 °C
Izvēlēta šķidruma temperatūra:	20 °C
Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	720 W
Nominālā jauda - P2:	0.447 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
Nominālā strāva:	3.1 A
Ieslēgšanas strāva:	9.2 A
Kondensatora lielums - darbība:	13 µF/450 V
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP44
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO
Kabelis:	Y
Kontrole:	
Spiedpoga:	bez spied. kontroles
Slēdzis:	iesl/izsl slēdzis nav iekļ
Citi:	
Neto svars:	8 kg
Bruto svars:	10 kg
Piegādes apjoms:	0.026 m³
Finnish LVI No.:	4732535
Izcelsmes valsts:	HU
Muitas tarifa Nr.:	84137051

