

Siltumnesējs apkures sistēmām STATERM -20

Siltumnesējs paredzēts lietošanai apkures un klimata kontroles sistēmās ar tērauda, čuguna, vara un plastmasas cauruļvadiem. Siltumnesēja pielietošana pagarina apkures sistēmu kalpošanas laiku. Apkures atslēgšanas laikā siltumnesējs aizsargā apkures sistēmu no aizsalšanas.

SASTĀVS: siltumnesēja sastāvā ietilpst etilēnglikols, antikorozijas piedevas, putu dzēsēji, stabilizējošas piedevas.

ĪPAŠĪBAS:

- **STATERM siltumnesēji satur sabalancētu korozijas inhibitoru kompleksu un virkni daudzfunkcionālu augstas kvalitātes piedevu, kas aizsargā tēraudu, čugunu, varu, misiņu, duralumīniju;**
- **Nesatur nitrītus, amīnus un fosfātus;**
- **Siltumnesējs nesasalst temperatūrās līdz -20°C;**
- Aizsargā apkures sistēmu no korozijas
- Nebojā blīves;
- Izšķīdina uz cauruļvadu sienīnām esošās kaļķakmens nogulsnes;
- Viršanas temperatūra ne zemāk par 109°C;
- Lietošanas termiņš ne mazāk kā 5 gadi, pie nosacījuma, ja tiek ievēroti lietošanas noteikumi.

LIETOŠANA: Nav pieļaujama siltumnesēja atšķaidīšana, jo tad tiek izjaukta sabalansēto aktīvo piedevu kompozīcija. Siltumnesēju iepilda apkures sistēmā un sistēmu ekspluatē saskaņā ar apkures sistēmas lietošanas noteikumiem.

GLABĀŠANA: Glabāt hermētiski aizvērtā iepakojumā pie temperatūras kura augstāka par 5°C sausā vēdināmā telpā.

DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI: P102- sargāt no bērniem.