

Siltumnesējs jonu katliem STATERM EKO E40

Ekoloģiski tīrs siltumnesējs paredzēts lietošanai slēgtās apkures sistēmās ar jonu (elektrodu) katliem ar tērauda, čuguna, vara un plastmasas cauruļvadiem. Siltumnesēja pielietošana pagarina jonu apkures sistēmu kalpošanas laiku. Apkures atslēgšanas laikā siltumnesējs aizsargā apkures sistēmu no aizsalšanas.

SASTĀVS: siltumnesēja sastāvā ietilpst propilēnglikols, antikorozijas piedevas, putu dzēsēji, stabilizējošas piedevas.

ĪPAŠĪBAS:

- **Siltumnesējs nesasalst temperatūrās līdz -40°C;**
- Aizsargā apkures sistēmu no korozijas un nebojā blīves;
- Nebojā blīves;
- Izšķīdina uz cauruļvadu sienīnām esošās kaļķakmens nogulsnes;
- Viršanas temperatūra ne zemāk par 120°C;
- Lietošanas termiņš - ne mazāk kā 5 gadi, pie nosacījuma, ja tiek ievēroti lietošanas noteikumi;
- **Nodrošina stabilu un ekonomisku jonu (elektrodu) katlu darbu.**

LIETOŠANA: Nav pieļaujama siltumnesēja atšķaidīšana, jo tad tiek izjaukta sabalansēto aktīvo piedevu kompozīcija. **Pirms lietošanas panākt siltumnesēja īpatnējo vērtību, tādu kā to rekomendē jonu (elektrodu) katla izgatavotājs, pievienojot strāvu regulējošu piedevu STATERM POWER.** Siltumnesēju iepilda apkures sistēmā un sistēmu ekspluatē saskaņā ar apkures sistēmas lietošanas noteikumiem.

GLABĀŠANA: Glabāt hermētiski aizvērtā iepakojumā pie temperatūras kura augstāka par 5°C sausā vēdināmā telpā.

DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI: P102- sargāt no bērniem.