

Ražotājs: **T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH**

Adrese: Siemensstr. 1774915 Waibstadt, Vācija

Izstrādājuma nosaukums: Peldbaseina filtra komplekts SPF

Izstrādājuma modelis: **SPF 180**

AS Akvedukts preces numurs (-i): 119110

**Tehnisko īpašību apraksts**

Peldbaseina filtra komplektā ietilpst sūkņis un smilšu filtrs ar šādām funkcijām, kas var tikt izvēlētas ar 4-pozīciju vārstu:

1. Filtrācija
2. Mazgāšana (filtra tīrīšana)
3. Skalošana (filtra tīrīšana pēc mazgāšanas)
4. Ziemas uzglabāšanas pozīcija (atbrīvo vārstus no spiediena).

Ieteicamais darbības laiks ir 8 līdz 9 stundas diennaktī. Komplekts nodrošinās tīru baseina ūdeni ar zemu enerģijas patēriņu. Komplektā iekļauts manometrs. Filtra sistēmu ir viegli samontēt un uzstādīt. Filtra smilšu tīrīšana ir viegla. Sūkņa iesūkšanas punktam jābūt izvietotam vismaz 30 cm zem peldbaseina ūdens līmeņa

Tehniskie parametri

Jauda P1:	250 W
Jauda P2:	180 W
Smilšu filtra caurplūde:	4,500 l/h (4.5 m3/h)
Sūkņa maksimālā plūsma:	7,900 l/h (7.9 m3/h)
Sūkņa maksimālais spiediens:	0.6 bar
Ūdens maksimālā temperatūra:	40 °C
Ūdens minimālā temperatūra:	5 °C
Izmantojamais filtra smilšu izmērs:	0,4 -1,2 mm
Sūkņa uzsūkšanas izmērs:	45.48 mm (11/2" iekš.)
Šļūtenes savienojums:	32 mm (11/4"), 38 mm (11/2")
Smilšu uzpildes apjoms:	13 kg
Ieteicamais maksimālais baseina izmērs	20m3
Filtra komplekta izmēri:	50 x 35 x 64 cm
Komplekta svars (bez smiltīm) neto / bruto:	8,2 kg / 10,2 kg

Piezīme: Smiltis komplektā nav iekļautas

Aptuveni attīrīšanas parametri

Cirkulācija	Ilgums	Baseina izmērs
2 x dienā	4 h	10 m3
2 x dienā	8 h	20 m3
2 x dienā	12 h	30 m3



Piezīme: smilšu filtrs aprīkojams arī ar filtra materiālu BEASAN (nepieciešami 400gb). Preces numurs: 905664

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390