



## TEHNISKO DATU LAPA

Ražotājs: General Fittings S.r.l.

Adrese: Via Golgi 73/75, Itālija

Izstrādājuma nosaukums: Presējams lodveida ventilis

Izstrādājuma modelis: 5S00.M4

AS Akvedukts preces numurs (-i): 295016; 295020

### Tehnisko īpašību apraksts:

General Fittings presējamie veidgabali ar blīvgredzenu ir piemēroti lietošanai aukstā un karstā ūdens apgādes sistēmās, sanitārajās un apkures sistēmās ar spiediena klasi līdz PN10. Sistēmas funkcionēšana un norādītie raksturlielumi ir garantēti tikai lietojot atbilstošus instrumentus savienošanai un it īpaši lietojot sekojošu profilu presēšanas žokļus:

- 016x2 : Preses žokļi H-TH-U-B
  - 020x2 : Preses žokļi H-TH-U-B
  - 025x2.5 : Preses žokļi H-TH-U
  - 026x3 : Preses žokļi H-TH-B
  - 032x3 : Preses žokļi H-TH-U-B
  - 040x3.5 : Preses žokļi H-TH\*-U (\*tikai KLAUKE)
  - 050x4 : Preses žokļi H-TH-U
- 
- Maksimālā darba temperatūra: +120 ° C
  - Minimālā darba temperatūra: -20 ° C
  - Maksimālais darba spiediens: 10 bar
  - Cauruļu montāžas sistēma: + 95 ° C / -20 ° C

### Izgatavošanas materiāli :

Korpuss	Misiņš CW617N	UNI EN 12165
Blīvgredzens	EPDM PEROX 70	UNI EN 681-1 WB tips
Gredzens	Neilons	
Uzmava	Nerūsējošais tērauds	AISI 304







---

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390

Ø	PROFILI					
	TH 	H 	U 	B 	F 	CH 
14x2.0	■	■	■			
16x2.0	■	■	■	■	■	■
18x2.0	■	■	■			
20x2.0	■	■	■	■	■	■
25x2.25	■	■	■			
26x3.0	■	■		■	■	■
32x3.0	■	■	■	■	■	
40x3.5	■	■	■			
50x4.0	■	■	■			
63x4.5	■	■	■			

Ražotāja kods	Izmērs	Caurules izmērs (mm)
5S00M4H162000T	16x16	2
5S00M4H202000T	20x20	2

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390