



TEHNISKO DATU LAPA

Ražotājs: General Fittings S.r.l.

Adrese: Via Golgi 73/75, Itālija

Izstrādājuma nosaukums: Skrūvējama pāreja

Izstrādājuma modelis: 5300.02

AS Akvedukts preces numurs (-i): 290302; 290304; 290306; 290308; 290310; 290312; 290314; 290316; 290318; 290320; 290322

Tehnisko īpašību apraksts:

Skrūvējamie kompresijas veidgabali daudzslāņu caurulēm. Veidgabalus var izmantot karstā un aukstā ūdens sadalei sanitārajās vai apkures / dzesēšanas sistēmās, visu veidu hidrauliskajās iekārtās (komerciālās, sadzīves, rūpniecības un lauksaimniecības) un parasti ar neagresīviem šķidrumiem.

Mehāniska stiprinājuma pievilkšana un blīvgredzena saspiešana nodrošina hermētiskumu.

- Maksimālā darba temperatūra: + 120 ° C
- Minimālā darba temperatūra: -20 ° C
- Cauruļu montāžas sistēma: + 95 ° C / -20 ° C
- Maksimālais darba spiediens: 10 bar

Izgatavošanas materiāli

Korpuss	Misiņš CW617N	UNI EN 12165
Uzgrieznis	Misiņš CW617N	UNI EN 12165
Gredzens	Misiņš CW617N	UNI EN 12164
Blīvgredzens	EPDM PEROX 70	UNI EN 681-1 WB tips
Izolācijas gredzens	Teflons	FL8020

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390

Vītņu un uzgriežņu pievilkšana

Caurules \emptyset	Vītnes savienojums	Apgriezieni (+1/4)
14	G 1/2"	1/2
16	G 1/2"	1/2
18	3/4"	3/4
20	3/4"	3/4
26	1"	1/2
32	M 39x1.5	1/2

Pieejamie izmēri

Ražotāja kods	Izmērs	Caurules izmērs (mm)
530002N041420A	1/2"x14	2
530002N041620A	1/2"x16	2
530002N041820A	1/2"x18	2
530002N042020A	1/2"x20	2
530002N042630A	1/2"x26	3
530002N051620A	3/4"x16	2
530002N051820A	3/4"x18	2
530002N052020A	3/4"x20	2
530002N052525A	3/4"x25	2.5
530002N052630A	3/4"x26	3
530002N102525A	1"x25	2.5
530002N102630A	1"x26	3
530002N103230A	1"x32	3
530002N123230A	1"1/4x32	3

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390