

TEHNISKO DATU LAPA



Ražotājs: General Fittings S.r.l.

Adrese: Via Golgi 73/75, Itālija

Izstrādājuma nosaukums: Skrūvējams eirokonusa pieslēgs

Izstrādājuma modelis: 5700.80

AS Akvedukts preces numurs (-i): 291402; 291404; 291406

Tehnisko īpašību apraksts:

Skrūvējamie kompresijas veidgabali daudzslāņu caurulēm. Veidgabalus var izmantot karstā un aukstā ūdens sadalei sanitārajās vai apkures / dzesēšanas sistēmās, visu veidu hidrauliskajās iekārtās (komerciālās, sadzīves, rūpniecības un lauksaimniecības) un parasti ar neagresīviem šķidrumiem.

- Maksimālā darba temperatūra: + 120 ° C
- Minimālā darba temperatūra: -20 ° C
- Cauruļu montāžas sistēma: + 95 ° C / -20 ° C
- Maksimālais darba spiediens: 10 bar

Izgatavošanas materiāli

| | | |
|--------------|---------------|----------------------|
| Korpuss | Misiņš CW617N | UNI EN 12165 |
| Uzgrieznis | Misiņš CW617N | UNI EN 12165 |
| Gredzens | Misiņš CW617N | UNI EN 12164 |
| Bļivgredzens | EPDM PEROX 70 | UNI EN 681-1 WB tips |

Pieejamie izmēri

| Ražotāja kods | Izmērs | Caurules izmērs(mm) |
|----------------|---------|---------------------|
| 570080N051620A | 3/4"x16 | 2 |
| 570080N051820A | 3/4"x18 | 2 |
| 570080N052020A | 3/4"x20 | 2 |
| 570080N052025A | 3/4"x20 | 2.5 |

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390