



TEHNISKO DATU LAPA

Ražotājs: General Fittings S.r.l.

Adrese: Via Golgi 73/75, Itālija

Izstrādājuma nosaukums: Lodveida ventilis ar tauriņrokturi

Izstrādājuma modelis: **7100.M3**

AS Akvedukts preces numurs (-i): 204606; 204608; 204610

Tehnisko īpašību apraksts:

Lodveida vārstus var izmantot apkures un dzesēšanas sanitārajām iekārtām un saspīstajam gaisam. Tos var izmantot arī visu veidu hidrauliskās iekārtās, komerciālās, mājsaimniecības, rūpnieciski un lauksaimnieciski, un parasti ar neagresīviem šķidrumiem.

Vītnes atbilst UNI EN ISO 228-1: 2003 standartam "Cauruļu vītnes, kas nenodrošina savienojuma blīvumu".

Tie ir pieejami ar svirām un / vai tauriņrokturi no alumīnija vai ar polimēru pārklāta tērauda.

- Maksimālā darba temperatūra: + 120 ° C
- Minimālā darba temperatūra: -20 ° C
- Maksimālais darba spiediens: no PN 20 līdz PN 40

Izgatavošanas materiāli

Korpus	Misiņš CW617N	UNI EN 12165
Pieslēgi	Misiņš CW617N	UNI EN 12165
Lodes blīvslēgs	PTFE	
Lode	Misiņš CW617N	UNI EN 12165
Roktura ass	Misiņš CW617N	UNI EN 12164
Roktura ass blīvgredzens	EPDM PEROX 70	UNI EN 681-1
Sviras / tauriņrokturis	Krāsots alumīnijs / Plastmasas pārklāts tērauds	
Uzgrieznis	FE ZNB	
Skrūve	CB4F	
Pieslēga blīvgredzens	NBR 70	

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390

Spiediens sērijai 7100

1/2"	PN40
3/4"	PN40
1"	PN40
1" 1/4	PN25
1" 1/2	PN25
2"	PN25
2" 1/2	PN20
3"	PN20
4"	PN20

Ražotāja pieejamie izmēri

7100M3N040400A	1/2"
7100M3N050500A	3/4"
7100M3N101000A	1"

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390