



TEHNISKO DATU LAPA

Ražotājs: General Fittings S.r.l.

Adrese: Via Golgi 73/75, Itālija

Izstrādājuma nosaukums: Abpusējs štucēris

Izstrādājuma modelis: **2600.38**

AS Akvedukts preces numurs (-i): 219006; 219008; 219010

Tehnisko īpašību apraksts:

2600. sērijas vītņotie veidgabali ir pilnībā izgatavoti no augstas kvalitātes CW617N misiņa. Vītne atbilst UNI EN ISO 228-1: 2003.

Tos var izmantot sanitārajās sistēmās karstā un aukstā ūdens piegādei, apkures sistēmās un visu veidu hidrauliskajās iekārtās, māsaimniecībās, komerciālās, rūpnieciskās, lauksaimniecības un parasti jebkura veida neagresīvos šķidrumsos.

Ar plašu formu un diametru klāstu, kā arī ar daudzām hromēta un niķeļa pārklājuma iespējām mūsu vītņotie veidgabali ļauj uzstādītājiem jebkurā laikā izvēlēties pareizo veidgabalu savam pielietojumam.

- Maksimālā darba temperatūra: +120 ° C
- Minimālā darba temperatūra: -20 ° C
- Maksimālais darba spiediens: 16 bar

Izgatavošanas materiāli 2600 sērijai

Korpuss	Misiņš CW617N	UNI EN 12165	Dzeltens Niķelēts
Uzgrieznis	Misiņš CW617N	UNI EN 12165	Hromēts

Ražotāja pieejamie izmēri

260038H040400H	1/2"
260038H050500H	3/4"
260038H101000H	1"

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390