



TEHNISKO DATU LAPA

Ražotājs: General Fittings S.r.l.

Adrese: Via Golgi 73/75, Itālija

Izstrādājuma nosaukums: Kompresijas trīsgabals

Izstrādājuma modelis: **4800.12**

AS Akvedukts preces numurs (-i): 228220; 228225; 228232; 228240; 228250; 228263

Tehnisko īpašību apraksts:

4800 sērijas kompresijas veidgabali ar uzgriezni polietilēna caurulei ir piemēroti jebkura veida sanitārai piemēram, sadzīves, tirdzniecības, rūpniecības un lauksaimniecības vajadzībām, kā arī ar jebkāda veida neagresīvu šķidrumu.

- Maksimālā darba temperatūra: + 80 ° C
- Minimālā darba temperatūra: -20 ° C
- Cauruļu montāžas sistēma: + 40 ° C / -20 ° C
- Maksimālais darba spiediens: 16 bar

Izgatavošanas materiāli 4800 sērijai

Korpuss	Misiņš CW617N	UNI EN 12165
Uzgrieznis	Misiņš CW617N	UNI EN 12165
Gredzens	Misiņš CW617N	UNI EN 12164
Paplāksnis	Misiņš CW617N	UNI EN 12164
Blīve	EPDM PEROX 70	

Pievilkšanas spēks

∅	Griezes moments
∅ 20	23
∅ 25	32
∅ 32	38
∅ 40	43
∅ 50	60
∅ 63	130

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390

Ražotāja pieejamie izmēri

480012H200420A	20x1/2"x20
480012H250525A	25x3/4"x25
480012H321032A	32x1"x32
480012H401240A	40x1"1/4x40
480012H501450A	50x1"1/2x50
480012H632063A	63x2"x63

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390