



## TEHNISKO DATU LAPA

Ražotājs: General Fittings S.r.l.

Adrese: Via Golgi 73/75, Itālija

Izstrādājuma nosaukums: Kompresijas līkums

Izstrādājuma modelis: **4800.22**

AS Akvedukts preces numurs (-i): 229220; 229225; 229232; 229240; 229250; 229263

### Tehnisko īpašību apraksts:

4800 sērijas kompresijas veidgabali ar uzgriezni polietilēna caurulei ir piemēroti jebkura veida sanitārai piemēram, sadzīves, tirdzniecības, rūpniecības un lauksaimniecības vajadzībām, kā arī ar jebkāda veida neagresīvu šķidrumu.

- Maksimālā darba temperatūra: + 80 ° C
- Minimālā darba temperatūra: -20 ° C
- Cauruļu montāžas sistēma: + 40 ° C / -20 ° C
- Maksimālais darba spiediens: 16 bar

### Izgatavošanas materiāli 4800 sērijai

|            |               |              |
|------------|---------------|--------------|
| Korpuss    | Misiņš CW617N | UNI EN 12165 |
| Uzgrieznis | Misiņš CW617N | UNI EN 12165 |
| Gredzens   | Misiņš CW617N | UNI EN 12164 |
| Paplāksnis | Misiņš CW617N | UNI EN 12164 |
| Blīve      | EPDM PEROX 70 |              |

### Pievilkšanas spēks

| ∅    | Griezes moments |
|------|-----------------|
| ∅ 20 | 23              |
| ∅ 25 | 32              |
| ∅ 32 | 38              |
| ∅ 40 | 43              |
| ∅ 50 | 60              |
| ∅ 63 | 130             |

---

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390

**Ražotāja pieejamie izmēri**

|                |          |
|----------------|----------|
| 480022H042000A | 1/2"x20  |
| 480022H052500A | 3/4"x25  |
| 480022H103200A | 1"x32    |
| 480022H124000A | 1"1/4x40 |
| 480022H145000A | 1"1/2x50 |
| 480022H206300A | 2"x63    |

---

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390