



TEHNISKO DATU LAPA

Ražotājs: General Fittings S.r.l.

Adrese: Via Golgi 73/75, Itālija

Izstrādājuma nosaukums: Rezerves piespieduzgrieznis

Izstrādājuma modelis: **4800.70**

AS Akvedukts preces numurs (-i): 229520; 229525; 229540; 229550; 229563

Tehnisko īpašību apraksts:

4800 sērijas kompresijas veidgabali ar uzgriezni polietilēna caurulei ir piemēroti jebkura veida sanitārai piemēram, sadzīves, tirdzniecības, rūpniecības un lauksaimniecības vajadzībām, kā arī ar jebkāda veida neagresīvu šķidrumu.

- Maksimālā darba temperatūra: + 80 ° C
- Minimālā darba temperatūra: -20 ° C
- Cauruļu montāžas sistēma: + 40 ° C / -20 ° C
- Maksimālais darba spiediens: 16 bar

Izgatavošanas materiāli 4800 sērijai

Korpuss	Misiņš CW617N	UNI EN 12165
Uzgrieznis	Misiņš CW617N	UNI EN 12165
Gredzens	Misiņš CW617N	UNI EN 12164
Paplāksnis	Misiņš CW617N	UNI EN 12164
Blīve	EPDM PEROX 70	

Pievilkšanas spēks

∅	Griezes moments
∅ 20	23
∅ 25	32
∅ 32	38
∅ 40	43
∅ 50	60
∅ 63	130

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390

Ražotāja pieejamie izmēri

480070H200000A	20
480070H250000A	25
480070H320000A	32
480070H400000A	40
480070H500000A	50
480070H630000A	63

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390