



TEHNISKO DATU LAPA

Ražotājs: General Fittings S.r.l.

Adrese: Via Golgi 73/75, Itālija

Izstrādājuma nosaukums: Misiņa gredzens

Izstrādājuma modelis: **4800.81**

AS Akvedukts preces numurs (-i): 229620; 229625; 229632; 229640; 229650; 229663

Tehnisko īpašību apraksts:

4800 sērijas kompresijas veidgabali ar uzgriezni polietilēna caurulei ir piemēroti jebkura veida sanitārai piemēram, sadzīves, tirdzniecības, rūpniecības un lauksaimniecības vajadzībām, kā arī ar jebkāda veida neagresīvu šķidrumu.

- Maksimālā darba temperatūra: + 80 ° C
- Minimālā darba temperatūra: -20 ° C
- Cauruļu montāžas sistēma: + 40 ° C / -20 ° C
- Maksimālais darba spiediens: 16 bar

Izgatavošanas materiāli 4800 sērijai

Korpuss	Misiņš CW617N	UNI EN 12165
Uzgrieznis	Misiņš CW617N	UNI EN 12165
Gredzens	Misiņš CW617N	UNI EN 12164
Paplāksnis	Misiņš CW617N	UNI EN 12164
Blīve	EPDM PEROX 70	

Pievilkšanas spēks

∅	Griezes moments
∅ 20	23
∅ 25	32
∅ 32	38
∅ 40	43
∅ 50	60
∅ 63	130

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390

Ražotāja pieejamie izmēri

480081R200000H	20
480081R250000H	25
480081R320000H	32
480081R400000H	40
480081R500000H	50
480081R630000H	63

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390