



TEHNISKO DATU LAPA

Ražotājs: General Fittings S.r.l.

Adrese: Via Golgi 73/75, Itālija

Izstrādājuma nosaukums: Atgaisotājs

Izstrādājuma modelis: 2600.74

AS Akvedukts preces numurs (-i): 218822; 218824

Tehnisko īpašību apraksts

2600. sērijas vītņotie veidgabali ir pilnībā izgatavoti no augstas kvalitātes CW617N misiņa.

Vītne atbilst UNI EN ISO 228-1: 2003.

Tos var izmantot sanitārajās sistēmās karstā un aukstā ūdens piegādei, apkures sistēmās un visu veidu hidrauliskajās iekārtās, mājsaimniecībās, komerciālās, rūpnieciskās, lauksaimniecības un parasti jebkura veida neagresīvos šķidrumos.

Ar plašu formu un diametru klāstu, kā arī ar daudzām hromēta un niķeļa pārklājuma iespējām mūsu vītņotie veidgabali ļauj uzstādītājiem jebkurā laikā izvēlēties pareizo veidgabalu savam pielietojumam.

- Maksimālā darba temperatūra: +120 ° C
- Minimālā darba temperatūra: -20 ° C
- Maksimālais darba spiediens: 16 bar

Izgatavošanas materiāli 2600 sērijai

| | | |
|------------|---------------|--------------|
| Korpuss | Misiņš CW617N | UNI EN 12165 |
| Uzgrieznis | Misiņš CW617N | UNI EN 12165 |

Ražotāja pieejamie izmēri

| | |
|----------------|------|
| 260074H010000H | 1/8" |
| 260074H020000H | 1/4" |
| 260074H030000H | 3/8" |
| 260074H040000H | 1/2" |

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390