

## TEHNISKO DATU LAPA

Ražotājs: **T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH**

Adrese: Siemens iela. 17, D-74915 Waibstadt, Vācija

Izstrādājuma nosaukums: Iegremdējamais sūknis netīriem ūdeņiem

Izstrādājuma modelis: **EXTREMA 600/14 CX**

AS Akvedukts preces numurs (-i): 111081



Pielietojums: ļoti efektīvs elektrosūknis tīra ūdens vai notekūdeņu, kas satur cietvielas līdz tehniskajos datos minētajam maksimālajam lielumam, sūkņēšanai. Šie augstvērtīgie izstrādājumi ar pārliecinošajiem jaudas rādītājiem ir izstrādāti daudzveidīgai izmantošanai atūdeņošanai un šķidrumu pārsūkņēšanai. Raksturīgākās notekūdeņu iegremdējamo sūkņu izmantošanas jomas ir: Dīķu, baseinu, rezerves tvertņu, notekūdeņu un bioloģisko bedru izsūkņēšanai, kā arī plūdu seku novēršanai pēc pārplūšanas vai plūdiem.

### Tehnisko īpašību apraksts

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Tīkla spriegums / frekvence                                                       | 230 V~ / 50 Hz          |
| Nominālā jauda                                                                    | 2200 vati               |
| Aizsardzības klase                                                                | IPX8                    |
| Spiediena izejas caurules vītne                                                   | 2", iekšējā             |
| Maks. sūkņēšanas apjoms ( $Q_{max}$ ) <sup>1)</sup>                               | 36,000 l/h              |
| Maks. spiediens                                                                   | 1.4 bar                 |
| Maks. sūkņēšanas augstums ( $H_{max}$ ) <sup>1)</sup>                             | 14 m                    |
| Maks. iegremdēšanas dziļums $\nabla$                                              | 7 m                     |
| Maksimālā sūkņētā šķidruma temperatūra ( $T_{max}$ )                              | 50 °C                   |
| Maks. sūkņētā šķidruma temperatūra ( $T_{max} \leq 4 \text{ min}$ ) <sup>2)</sup> | 95 °C (maks. 4 min.)    |
| Maksimālais ieslēgšanas reižu skaits stundā                                       | 30, vienmērīgi izdalīti |
| Pieslēguma kabeļa garums                                                          | 10 m                    |
| Kabeļa tips                                                                       | Ho7RN8-F                |
| Svars (neto)                                                                      | ~ 16.3 kg               |
| Minimālais pašiesūkšanas līmenis                                                  | 125 mm                  |
| Minimālais nosūkšanas līmenis                                                     | 65 mm                   |
| Palaišanas līmenis                                                                | 570 - 470 mm            |
| Atslēgšanās                                                                       | 180 - 320 mm            |
| Izmēri cm (pl x dz x a)                                                           | 28 x 24 x 48 cm         |

<sup>1)</sup> Norādītās maksimālās jaudas var sasniegt ar atbrīvotu un nesamazinātu izplūdi.

<sup>2)</sup> Ja ūdens temperatūra ir starp 50°C un 95°C, ierīce darbojas tikai 4 minūtes un pēc tam automātiski izslēdzas, lai ļautu motoram pilnīgi atdzist

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390