



TEHNISKO DATU LAPA

Ražotājs: General Fittings S.r.l.

Adrese: Via Golgi 73/75, Itālija

Izstrādājuma nosaukums: Pieslēgts daudzslāņu caurulei

Izstrādājuma modelis: **5500.80**

Tehnisko īpašību apraksts:

Visi izstrādājumi ir saskaņā ar UNI EN ISO 228-1:2003 Cauruļu vītnes necaurlaidīgai savienošanai.

- Maksimālā darba temperatūra: + 120 ° C
- Minimālā darba temperatūra: -20 ° C
- Ar ieliktni: + 95 ° C / -20 ° C
- Maksimālais darba spiediens: 10 bar

Izgatavošanas materiāli

Uzgrieznis	CW617N	UNI NE 12165
Kompresijas gredzens	DIN 50930-6	UNI EN 12164
Ieliktnis	DIN 50930-6	UNI NE 12164
Blīve	EPDM-Peroksīda blīve 70	EN681-1 Wa-Wb

Ražotāja pieejamie izmēri

Kods	Caurules izmērs (mm)	Izmērs
550080N041420T	2	1/2"x14
550080N041620A	2	1/2"x16
550080N041622A	2.25	1/2"x16
550080N051620H	2	3/4"x16
550080N051622H	2.25	3/4"x16
550080N051820H*	2	3/4"x18
550080N052020T*	2	3/4"x20
550080N052025T*	2.5	3/4"x20

Izplatītājs:

AS AKVEDUKTS, reģ.Nr. 40003236340

Adrese: "Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, LV-2111

www.akvedukts.lv, e-pasts: info@akvedukts.lv, tālrunis: 67606390