

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. LV 035DoP 05092016

1. Unikāls izstrādājuma tips:

Schiedel Isokern viena moduļa dūmvads (NEM)

2. Tips: Apzīmējums 1, T400 N1 D 3 G (00)

Apzīmējums 2, T600 N1 D 3 G (50)

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

moduļi dūmvadu montēšanai, degšanas produktu izvadīšana apkārtējā atmosfērā

4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais nosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts Būvizstrādājumu regulas 11. panta 5. punktā:

„Schiedel Skorstene A/S“ Industrivej 23, DK-7470, Karup, Dānija

Tālr.: 0045 70102011

Fakss: 0045 70102088

Mājas lapa: www.schiedel.dk

5. Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz Būvizstrādājumu regulas 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem:

JOHN SCHMIDT

„Schiedel Skorstene A/S“ Industrivej 23, DK-7470, Karup, Dānija

Tālr.: 0045 28863656

E-pasts: john.schmidt@schiedel.dk

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts Būvizstrādājumu regulas V pielikumā:

sistēma 2+

7. TÜV SÜD izdotā rūpnīcas ražošanas kontroles sertifikāta Nr. 0036 sertificēšanas iestāde, kas veica pirmatnējo rūpnīcas un ražošanas noliktavu pārbaudi un veic pastāvīgu uzraudzīšanu, novērtēšanu un rūpnīcas ražošanas kontroles atbilstības pārbaudes.

TÜV SÜD izsniegtais sertifikāta nr. 0036CPR90219 001 revīzija 05

8. Deklarētās īpašības

Būtieskie raksturlielumi	Rādītājs/Klase	Tehniskais standarts
Klasifikācija	Apzīmējums 1: N1 Apzīmējums 2: N1	EN 1858:2008+A1: 2011
Plūsmas pretestība	Apzīmējums(i) 1 + 2 0,003 m	
Temperatūras noturība	0,354 m 2 kW	
Sodrēju degšanas tests	Apzīmējums 1: G-0mm Apzīmējums 2: G-50mm	
Ugunsizturība – ārējā uz ārpusi	NPD	
Reakcija uz uguni	A1	
Maksimālais augstums	26,25 m	
Maksimālais augstums virs jumta	2 m	
Kondensāta izturība	Apzīmējums(i) 1 + 2: sausī apstākļi	
Korozijas klase	3	
Tīrīšanas tests	OK	
Sasalšanas/atkuššanas pretestība	NPD	
Bīstamas vielas	Nav	

1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 8. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Rīga, 10.10.2016.

Valdes priekšsēdētājs **Pekka Pohjalainen**

A Company

