

Schiedel moduļu dūmvads ICS

ICS ir trīs slāņu metāla moduļu dūmvada sistēma, kas sastāv no iekšējā dūmvada, kas izgatavots no augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda, izolācijas kārtas no ugunsdrošas Superwool vates un ārējā apvalka no nerūsējošā tērauda. Izgatavojot iekšējo dūmvadu, izmantots 0,5 mm biezs nerūsējošais tērauds ar marķējumu 316L/1.4404, ārējais apvalks izgatavots no nerūsējošā tērauda 304/1.4301 un iekšējais un ārējais apvalks savā starpā ir izolēti ar augstas kvalitātes Superwool vai minerālšķiedru izolācijas vati.

ICS pieejams ar 25 mm (ICS25) un 50 mm (ICS50) izolācijas kārtu.

ICS25 piemērots visiem standarta eļļas un gāzes centrālās apkures katliem mitru darba apstākļu režīmā pie nosacījuma, ka apkures iekārtas izplūdes gāzu temperatūra nepārsniedz 200°C. Uzliekot uz ICS25 iekšējās caurules savienojuma atloka elastīgu blīvi, no zemspiediena dūmvadu sistēmas iegūstam P1 spiediena klases ICS Plus sistēmas dūmvadu.

ICS 50 ir piemērots visām apkures iekārtām, kas darbojas ar cieto kurināmo (krāsnis, kamini, plīti un pirts krāsnis) sausos darba apstākļos pie nosacījuma, ka apkures iekārtas izplūdes gāzu temperatūra nepārsniedz 600°C.

ICS moduļu dūmvada sistēmu ir vienkārši uzstādīt. Papildus detalizētai montāžas instrukcijai pilnā komplektā ietilpst arī visas nepieciešamās savienojumu detaļas un papildu aprīkojums.

ICS ir drošs metāla dūmvads, kas ir pārbaudīts kā sistēma un tam ir spēkā esošajiem Eiropas normatīviem atbilstošs CE marķējums.

