

Daudzums	Apraksts
1	Unilift KP 150 A 1  Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Produkta Nr.: 011H1600 legremdējams drenāžas sūknis Vertikāls, vienpakāpes, nerūsējošā tērauda iegremdējams sūknis ar vertikālu izvadkanālu un Fāze: integrētu iegremdējamu 1fāzes/fāžu ekranētu motoru (izolācijas klase F) ar termisko pārslodzes aizsardzību. Sūknis ir aprīkots ar filtru iesūkšanas pusē un Kabeļa garums: nešanas rokturi un ir apgādāts ar 5 m energoapgādes kabeli un pludiņslēdzi, kas nodrošina automātisku palaišanu un apturēšanu. Darbrats ir pusatvērts darbrats 10 mm brīvam kanālam, piemērots gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu, lietussūdens un līdzīgu šķidrumu sūkņēšanai. Sūknim ir divkārtšs vārpstas blīvējums, kas sastāv no diviem uznavas blīvējumiem un ziedi starp tiem. Sūknim ir ārējais apvalks, kas nodrošina motora pastāvīgu dzesēšanu ar sūkņejamo šķidrumu. Rotorā vārpsta strādā divos grafiņa guļņos, kuriem nav vajadzīga tehniskā apkope un kurus dzesē sūkņejamais šķidrums. Motors ir pildīts ar netoksisku motora šķidrumu. Šķidrums: Sūkņejamais šķidrums: Jebkurš Ņūtona šķidrums Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 50 °C Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³ Tehn.: Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs: 10 mm Materiāli: Sūkņa korpuss: Nerūsējošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Darbrats: Nerūsējošais tērauds

Daudzums	Apraksts
	DIN W.-Nr. 1.4031 AISI 304 Uzstādīšana: Sūkņa izplūdes kanāls: Rp 1 1/4 Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 2 m Elektriskie dati: Ieejas jauda - P1: 300 W Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 220-230 V Nominālā strāva: 1.3 A Kondensatora lielums - darbība: 8 µF/400 V Korpusa klase (IEC 34-5): IP68 Izolācijas klase (IEC 85): F Kabeļa garums: 5 m Kabeļuzgaļa tips: SCHUKO Citi: Neto svars: 6.5 kg Bruto svars: 5.9 kg Piegādes apjoms: 0.013 m³ Danish VVS No.: 391215015 Izcelsmes valsts: HU Muitas tarifa Nr.: 84137021

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	Unilift KP 150 A 1
Produkta Nr.:	011H1600
EAN numurs:	5700391115486
Cena:	EUR 336
Tehn.:	
Maximum flow:	8.5 m³/h
Maksimālā plūsma:	8.5 m³/h
Maksimālais spiedienaugstums:	5.5 m
Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs:	10 mm
Modelis:	A
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Nerūsējošais tērauds
Sūkņa korpus:	DIN W.-Nr. 1.4301
Sūkņa korpus:	AISI 304
Darbrats:	Nerūsējošais tērauds
Darbrats:	DIN W.-Nr. 1.4031
Darbrats:	AISI 304
Uzstādīšana:	
Sūkņa izplūdes kanāls:	Rp 1 1/4
Maksimālais uzstādīšanas dziļums:	2 m
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Jebkurš Ņūtona šķidrums
Šķidruma temperatūras diapazons:	0 .. 50 °C
Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras:	998.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Ieejas jauda - P1:	300 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 220-230 V
Nominālā strāva:	1.3 A
Kondensatora lielums - darbība:	8 µF/400 V
Korpusa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	KONTAKTU
Termiskā aizsardzība:	iekšējs
Kabeļa garums:	5 m
Kabeļuzgaļa tips:	SCHUKO
Kontrole:	
Līmeņa slēdzis:	pludiņslēdzis
Citi:	
Neto svars:	6.5 kg
Bruto svars:	5.9 kg
Piegādes apjoms:	0.013 m³
Danish VVS No.:	391215015
Izcelsmes valsts:	HU
Muitas tarifa Nr.:	84137021

