

| Daudzums | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p><b>Unilift KP 250 A 1</b></p>  <p>Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata.</p> <p>Produkta Nr.: <a href="#">012H1600</a><br/>Iegremdējams drenāžas sūknis</p> <p>Vertikāls, vienpakāpes, nerūsējošā tērauda iegremdējams sūknis ar vertikālu izvadkanālu un Fāze: integrētu iegremdējamu 1fāzes/fāžu ekranētu motoru (izolācijas klase F) ar termisko pārslodzes aizsardzību.</p> <p>Sūknis ir aprīkots ar filtru iesūkšanas pusē un Kabeļa garums: nešanas rokturi un ir apgādāts ar 5 m energoapgādes kabeli un pludiņslēdzi, kas nodrošina automātisku palaišanu un apturēšanu.</p> <p>Darbrats ir pusatvērts darbrats 10 mm brīvam kanālam, piemērots gruntsūdeņu, virszemes ūdeņu, lietussūdens un līdzīgu šķidrumu sūkņēšanai.</p> <p>Sūknim ir divkārtšs vārpstas blīvējums, kas sastāv no diviem uznavas blīvējumiem un ziedi starp tiem.</p> <p>Sūknim ir ārējais apvalks, kas nodrošina motora pastāvīgu dzesēšanu ar sūkņējamu šķidrumu. Rotorā vārpstas strādā divos grafiņa gultņos, kuriem nav vajadzīga tehniskā apkope un kurus dzesē sūkņējama šķidrums.</p> <p>Motors ir pildīts ar netoksisku motora šķidrumu.</p> <p>Šķidrums:<br/>       Sūkņējama šķidrums: Jebkurš Ņūtona šķidrums<br/>       Šķidruma temperatūras diapazons: 0 .. 50 °C<br/>       Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³</p> <p>Tehn.:<br/>       Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs: 10 mm</p> <p>Materiāli:<br/>       Sūkņa korpuss: Nerūsējošais tērauds<br/>       DIN W.-Nr. 1.4301<br/>       AISI 304<br/>       Darbrats: Nerūsējošais tērauds<br/>       DIN W.-Nr. 1.4031</p> |

| Daudzums | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <p>AISI 304</p> <p>Uzstādīšana:</p> <p>Sūkņa izplūdes kanāls: Rp 1 1/4</p> <p>Maksimālais uzstādīšanas dziļums: 2 m</p> <p>Elektriskie dati:</p> <p>Ieejas jauda - P1: 480 W</p> <p>Tīkla frekvence: 50 Hz</p> <p>Nominālais spriegums: 1 x 220-230 V</p> <p>Nominālā strāva: 2.3 A</p> <p>Kondensatora lielums - darbība: 8 µF/400 V</p> <p>Korpusa klase (IEC 34-5): IP68</p> <p>Izolācijas klase (IEC 85): F</p> <p>Kabeļa garums: 5 m</p> <p>Kabeļuzgaļa tips: SCHUKO</p> <p>Citi:</p> <p>Neto svars: 6.3 kg</p> <p>Bruto svars: 6.8 kg</p> <p>Piegādes apjoms: 0.013 m³</p> <p>Danish VVS No.: 391215025</p> <p>Izcelsmes valsts: HU</p> <p>Muitas tarifa Nr.: 84137021</p> |

| Apraksts                                     | Vērtība                 |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Vispārējā informācija:</b>                |                         |
| Produkta nosaukums:                          | Unilift KP 250 A 1      |
| Produkta Nr.:                                | 012H1600                |
| EAN numurs:                                  | 5700391116575           |
| Cena:                                        | EUR 403.6               |
| <b>Tehn.:</b>                                |                         |
| Maximum flow:                                | 11.2 m³/h               |
| Maksimālā plūsma:                            | 11.2 m³/h               |
| Maksimālais spiedienaugstums:                | 7.5 m                   |
| Maksimālais cietas vielas daļiņu izmērs:     | 10 mm                   |
| Modelis:                                     | A                       |
| <b>Materiāli:</b>                            |                         |
| Sūkņa korpus:                                | Nerūsējošais tērauds    |
| Sūkņa korpus:                                | DIN W.-Nr. 1.4301       |
| Sūkņa korpus:                                | AISI 304                |
| Darbrats:                                    | Nerūsējošais tērauds    |
| Darbrats:                                    | DIN W.-Nr. 1.4301       |
| Darbrats:                                    | AISI 304                |
| <b>Uzstādīšana:</b>                          |                         |
| Sūkņa izplūdes kanāls:                       | Rp 1 1/4                |
| Maksimālais uzstādīšanas dziļums:            | 2 m                     |
| <b>Šķidrums:</b>                             |                         |
| Sūknējamais šķidrums:                        | Jebkurš Ņūtona šķidrums |
| Šķidruma temperatūras diapazons:             | 0 .. 50 °C              |
| Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras: | 998.2 kg/m³             |
| <b>Elektriskie dati:</b>                     |                         |
| Ieejas jauda - P1:                           | 480 W                   |
| Tīkla frekvence:                             | 50 Hz                   |
| Nominālais spriegums:                        | 1 x 220-230 V           |
| Nominālā strāva:                             | 2.3 A                   |
| Kondensatora lielums - darbība:              | 8 µF/400 V              |
| Korpusa klase (IEC 34-5):                    | IP68                    |
| Izolācijas klase (IEC 85):                   | F                       |
| Motora aizsardzība:                          | KONTAKTU                |
| Termiskā aizsardzība:                        | iekšējs                 |
| Kabeļa garums:                               | 5 m                     |
| Kabeļuzgaļa tips:                            | SCHUKO                  |
| <b>Kontrole:</b>                             |                         |
| Līmeņa slēdzis:                              | pludiņslēdzis           |
| <b>Citi:</b>                                 |                         |
| Neto svars:                                  | 6.3 kg                  |
| Bruto svars:                                 | 6.8 kg                  |
| Piegādes apjoms:                             | 0.013 m³                |
| Danish VVS No.:                              | 391215025               |
| Izcelsmes valsts:                            | HU                      |
| Muitas tarifa Nr.:                           | 84137021                |

