

Daudzums	Apraksts
1	COMFORT 15-14 B PM  Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata. Produkta Nr.: 97916771 The high-efficiency Grundfos Comfort PM range is a product for domestic hotwater re-circulation with lead free drinking water suitable pump housing for single- and two-family houses powered by a high efficiency single-phase, 12-pole, permanent-magnet motor. Features and benefits: * Quick and simple electrical installation due to 1,5m cable incl. power plug * dry running detection * Easy-to-clean and lime-insensitive spheric rotor * Wearless operation due to liquid lubricated bearing * No leakage risk due to a static seal * Easy maintenance and cleaning through the easy-to-separate pump head fitting almost all competitor pump housings * Corrosion resistant lead free brass pump housing * No additional motor protection necessary due to integrated motor electronics Šķidrums: Sūkņējamaš šķidrums: Ūdens Šķidruma temperatūras diapazons: 2 .. 95 °C izvēlēta šķidruma temperatūra: 60 °C Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras: 983.2 kg/m³ Tehn.: TF klase: 95 Apstiprinājumi pases datu plāksnītē: CE,VDE,EAC,WEEE Materiāli: Sūkņa korpus: Brass Darbrats: Kompozīts Uzstādīšana: Maksimālais darba spiediens: 10 bāri Type of connection: Rp Cauruļu savienojums: 1/2 Garums no viena pievienojuma līdz otram: 80 mm Elektriskie dati: Maks. patērējamā jauda: 7 W Tīkla frekvence: 50 / 60 Hz Nominālais spriegums: 1 x 230 V 3. ātruma strāva: 0.07 A Kondensatora lielums - darbība: 0.6 μF Korpusa klase (IEC 34-5): IP44 Izolācijas klase (IEC 85): F Citi: Neto svars: 0.94 kg Bruto svars: 1.04 kg Piegādes apjoms: 0.003 m³ Danish VVS No.: 380634004

Daudzums	Apraksts
	Swedish RSK No.: 5803089 Finnish LVI No.: 4615601 Izcelsmes valsts: DE Muitas tarifa Nr.: 84137030

Apraksts	Vērtība
Vispārējā informācija:	
Produkta nosaukums:	COMFORT 15-14 B PM
Produkta Nr.:	97916771
EAN numurs:	5710626363766
	5710626363766
Cena:	175,20 EUR
Tehn.:	
Ātrums Nr.:	1
Maksimālais spiedienaugstums:	14 dm
TF klase:	95
Apstiprinājumi pases datu plāksnītē:	CE,VDE,EAC,WEEE
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Brass
Darbrats:	Kompozīts
Uzstādīšana:	
Maksimālais darba spiediens:	10 bāri
Type of connection:	Rp
Cauruļu savienojums:	1/2
Garums no viena pievienojuma līdz otram:	80 mm
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons:	2 .. 95 °C
Izvēlēta šķidruma temperatūra:	60 °C
Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras:	983.2 kg/m³
Elektriskie dati:	
Maks. patērējamā jauda:	7 W
Tīkla frekvence:	50 / 60 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
3. ātruma strāva:	0.07 A
Kondensatora lielums - darbība:	0.6 µF
Korpuse klase (IEC 34-5):	IP44
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardzība:	ELECT.
Termiskā aizsardzība:	Aizsardzība pēc tinumu pretestības
Citi:	
Neto svars:	0.94 kg
Bruto svars:	1.04 kg
Piegādes apjoms:	0.003 m³
Danish VVS No.:	380634004
Swedish RSK No.:	5803089
Finnish LVI No.:	4615601
Izcelsmes valsts:	DE
Muitas tarifa Nr.:	84137030

