

IEGREMDĒJAMĀIS SŪKNIS

SUB 530S

Nozīme:

Iegremdējamais sūknis **SUB 530S** paredzēts ūdens sūkņēšanai no akām un atvērtām ūdenskrātuvēm.

Sūknis domāts **tikai tīra ūdens sūkņēšanai** bez abrazīviem piemaisījumiem (sīkās kvarca smiltis, dolomīta pelni, māls).

Pielietošana:

Privātmāju un lauku sētu apgādei ar ūdeni no akām, dārzu laistīšanai, rezervuāru uzpildīšanai.

Sūknis var strādāt automātiskā ūdens padeves režīmā, ja to savieno kopā ar spiedkatlu, spiediena slēdzi un manometru.

Uzbūve:

Sūkņa korpuss un vārpsta ir izgatavoti no nerūsējošā tērauda. Sūkņa lāpstiņu rati ir izgatavoti no NORLYA. Dzinējam ir hermētiski blīvslēgi, kuri nodrošina sūkņa ilgstošu darbību zem ūdens.

Sūknis tiek dzesēts ar sūkņējamā ūdens palīdzību.

Sūknis ir nokomplektēts ar **10m** garu četrudzīslu elektrokabeli.

Uzstādīšana:

Sūknis jāiegremdē tādā dziļumā, lai tam darbojoties, tas atrastos vismaz 0,5 metrus zem ūdens, taču ne zemāk kā vienu metru no ūdens ņemšanas vietas dibena. Maksimālais pieļaujamais iegremdēšanas dziļums zem ūdens līmeņa **9 metri**.

Sūkņējamajam ūdenim jābūt tīram no abrazīvām daļiņām. Drošības labad ieteicams sūkni iekarināt nerūsējoša tērauda vai neilona trosēs aiz speciāli šim nolūkam izveidotajām ausīm sūkņa augšdaļā. Ieteicams spiedvadā aiz sūkņa uzstādīt papildus pretvārstu.

Ieteikums:

1. Sūkņim ievērojami palielinās kalpošanas mūžs, ja tā izslēgšanās spiediens ir ieregulēts ne lielāks kā 3 bāri.

2. Ieteicams iemontēt

kūstošos drošinātājus par 20% lielākus nekā nominālstrāva dzinējam.

Elektriskie dati:

1. Vienfāzu maiņstrāvas spriegums	220 V
2. Elektrodzinēja jauda	0,8 kW
3. Strāvas stiprums	6,0 A
4. Palaišanas kondensatora kapacitāte	30 F
5. Apgriezienu skaits (minūtē)	2900
6. Vijumu klase	B
7. Tīkla frekvence	50 Hz
8. Aizsardzības klase	IP68



Sūkņa raksturojums:

1. Maksimālā ražība	90 l/min
2. Maksimālais spiediens	35 m
3. Sūknējamā ūdens maksimālā temperatūra	40 C
4. Sūkņa pievienošanas vītnes izmērs	1 1/4"
5. Maksimālais iegrem dēšanas dziļums	9m
6. Darbaratu skaits	3

UZMANĪBU!

Sūknis ir domāts tikai tīra ūdens pumpēšanai.

Ja ūdenī ir sīkās kvarca smiltis, dolomīta pelni, māla daļiņas, tad jāizvēlas citas konstrukcijas sūknis.

Iepriekš minētie mehāniskie piemaisījumi nav ar aci saskatāmi; tos var konstatēt tikai ūdens analīze vai arī ilgstoši ūdeni nostādinot. Šīs daļiņas kopā ar ūdeni pie 2900 apgriezieniem darbojas kā slīpējamā pasta, kura īsā laikā sabojā sūkņa lāpstiņu ratus un korpusa detaļas.

GARANTĪJA:

Ar šo sūkni sūknēt drīkst tikai tīru ūdeni, bez smilts daļiņām.

Pretējā gadījumā garantija uz šo sūkni nav spēkā.

Sūkņa garantijas laiks ir **24 mēneši**, skaitot no nopirkšanas datuma.

Garantija paredz to apmainīt pret citu, kā arī iespēju salabot vai nomainīt bojātās detaļas firmas "Akvedukts" garantijas darbnīcā.

Garantijā neietilpst sekojoši gadījumi: sūknis sabojājies to nepareizi pieslēdzot, nemākulīgas uzstādīšanas dēļ, darbinot tukšgaitā, nepareizas apkalpošanas dēļ, sūknis tiek patstāvīgi izjaukts, remontēts vai tīši salauzts vai līdzīgi, ja nav ievēroti instrukcijā dotie norādījumi.

Sūkņu garantijas darbnīca: **67408116**

