

TEHNISKIE DATI

	CF40 EVOLUTION	CF90 QUANTUM	CF120 TITAN
Sūkņa tips	Vertikālas ass, centrbēdzes	Vertikālas ass, centrbēdzes	Vertikālas ass, centrbēdzes
Dzinēja nominālā jauda	0.5 HP	0,75 HP	0,75 HP
kW (maksimālos apstākļos)	0,80 kW	1,1 kW	1,1 kW
Aizsardzības pakāpe	IP55	IP55	IP55
Motora darba tips	Nepārtrauks	Nepārtrauks	Nepārtrauks
Temperatūras diapazons:	0°C līdz 75°C	0°C līdz 75°C	0°C līdz 75°C
Izmēri (mm):	W 390, D 440, H 690	W 390, D 590, H 890	W530, D670, H890
Šķūtēju savienojumi:	3/4" BSP	3/4" BSP	1" BSP
Tvertnes tilpums (līdz uzpildes vāciņam)	39 litri	57 litri	125 litri
Svars bez šķūtenēm	17 kg	23 kg	28 kg
Riteņu diametrs	75 mm	200 mm	200 mm

#230V modeļus var izmantot mājsaimniecībās ar 13 ampēru strāvu. Kontaktdakšā uzstādāms 5 ampēru drošinātājs.

Barošanas līnijā jābūt uzstādītam strāvas noplūdes automātam.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Jāveic piesardzības pasākumi, lai nodrošinātu drošu darba vidi. Lielu vai smagu priekšmetu pacelšanas laikā esiet uzmanīgi.

Regulāri pārbaudiet, vai elektrības kabelis nav nodilis vai bojāts, pārliecinieties par noplūdes automāta esamību. Strādājot ar ķimikālijām, valkājiet piemērotu aizsargapģērbu, cimdus un aizsargbrilles.

Lietojiet labi vēdināmā vietā.

Katrū gadu veiciet portatīvo ierīču testēšanu (Portable Appliance Test).

KATRA CLEARFLOW SKALOŠANAS KOMPLEKTA SATURS

Clearflow jaudas skalošanas sūknis.

2 x 5 m plūsmas un atgriešanās šķūtēju komplekts.

1 x 8 m iztukšošanas šķūtene.

1 x 3 m pārplūdes šķūtene.

1 x 8 m ūdens ieplūdes šķūtene.

2 x cirkulācijas sūkņu adapteri.

10 daļu BSP adaptera komplekts

(tikai modeļiem CF40 un CF90).

Ūdensnecaurlaidīgs konteiners šķūtenēm.

Lietošanas un apkopes norādījumi.

Sākuma komplekts ar jaudas skalošanas ķimikālijām un korozijas inhibitoru.

