

Ekspluatācijas īpašību deklarācija

EĪD Nr.: TPE. DOP.009

305 / 2011 / ES Būvizstrādājumu Regula

1. Produkta Tips

Nelegēta tērauda caurule, kas piemērota metināšanai un vītņošanai saskaņā ar EN 10255.

2. Paredzētais lietojums

Konstrukcijas materiāls vispārējai lietošanai un ūdens šķidrumu izplatīšanai.

3. Tips

Tabula 1: Produkta tips

Produkti			Nelegēta tērauda caurules, kas piemērotas metināšanai un vītņošanai				
Tehniskās specifikācijas			EN 10255:2004+ A1:2007				
Tēraud apakāpe			S195T(1.0026)				
Nominālais ārējais diametrs DN	Norādīts ārējais diametrs mm	Vītnes apzīmējums	H Smags	M Vidējs	Tips L	Tips LI	Tips L2
			Biezums (mm)	Biezums (mm)	Biezums (mm)	Biezums (mm)	Biezums (mm)
10	17,2	3/8	2,9	2,3	2,0	2,0	1,8
15	21,3	1/2	3,2	2,6	2,3	2,3	2,0
20	26,9	3/4	3,2	2,6	2,3	2,3	2,3
25	33,7	1	4,0	3,2	2,9	2,9	2,6
32	42,4	1 1/4	4,0	3,2	2,9	2,9	2,6
40	48,3	1 1/2	4,0	3,2	2,9	2,9	2,9
50	60,3	2	4,5	3,6	3,2	3,2	2,9
65	76,1	2 1/2	4,5	3,6	3,2	3,2	3,2
80	88,9	3	5,0	4,0	3,2	3,6	3,2
90	101,6	3 1/2	-	-	3,6	-	-
100	114,3	4	5,4	4,5	3,6	4,0	3,6
125	139,7	5	5,4	5,0	4,5	-	-
150	165,1	6	5,4	5,0	4,5	-	-

4. Ražotājs

TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDUSTRISI A.S.

Organize Sanayi Bolgesi, 80950
Toprakkale / Osmaniye / Turcija

5. Veiktspējas nemainīguma novērtēšanas un verificācijas sistēma

System 3

EN 10255:2004+ A1:2007

6. Saskaņotais Standarts

7. Paziņotā iestāde

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p.
Paziņotā iestāde Nr.: 1015 –Sertifikāts Nr.: E -30-01087-16.
Testa ziņojums Nr.: 1015-CPR-30-13209