



| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Termostata barošanas avots | 2xAA batteries |
| Uztvērēja barošanas avots | 230V AC 50Hz |
| Maksimālā uztvērēja slodze | 16(5)A |
| Uztvērēja izejas signāls | COM / NO (bezsprieguma relejs) |
| Temp. regulācijas diapazons | 5,0°C - 35,0°C |
| Temp. norādīšanas precizitāte | 0,5°C |
| Vadības algoritms | TPI |
| | Histerēze (±0,1°C - ±2°C) |
| Komunikācija | Bezvadu 868 MHz |
| | Wi-Fi 2,4GHz |
| Raidītājs izmēri [mm] | 80 x 80 x 23 |
| Uztvērējs izmēri [mm] | 96 x 96 x 27 |

Komplektā iekļauts: termostata raidītājs (E20iTXWIFI), termostata uztvērējs (E20iRXWIFI).

Bezvadu komplekts standarta apkures ierīču (piemēram, gāzes katlu) vadībai. Tas raksturojas ar vienkāršu dizainu, intuitīvu lietošanu, izmantojot taustiņus, un liels, salasāmu displeju. Iebūvētais Wi-Fi modulis ļauj viegli un ātri konfigurēt ierīci mobilajā lietotnē ENGO Smart. Regulatoru var koplietot vairāki lietotāji, tas ir aprīkots ar grafiku veidošanas un PIN bloķēšanas funkciju. Sākotnēji savienots pārī un sagatavots darbībai.

Produkta īpašības:

- darbojas ar ENGO Smart (Saderīgs ar Tuya lietotni)
- saziņa 2,4GHz Wi-Fi standartā
- ir unikāli pārraides kodi
- precīza temperatūras vadība ar TPI algoritmu
- iespēja iestatīt minimālo un maksimālo iestatīto temperatūru
- APSILDES/DZESEŠANAS funkcija

901WIFI

Programmējams, Interneta Termostats, Wi-Fi

E901WIFI

932322661



| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Termostata barošanas avots | 2 x AA baterijas |
| Uztvērēja barošanas avots | 230V AC 50Hz |
| Maksimālā uztvērēja slodze | 16 (5) A |
| Uztvērēja izejas signāls | NO/COM bezsprieguma relejs |
| Temp. regulācijas diapazons | 5 – 35°C |
| Temp. norādīšanas precizitāte | 0.5°C |
| Vadības algoritms | TPI |
| | Histerēze (±0.25°C vai ±0.5°C) |
| Komunikācija | Bezvadu, 868 MHz |
| | WiFi |
| Raidītājs izmēri [mm] | 150 x 84 x 22 |
| Uztvērējs izmēri [mm] | 96 x 96 x 27 |

Komplektā iekļauts: termostata raidītājs (E901TXWIFI), termostata uztvērējs (E901RXWIFI), termostata statīvs

E901WIFI ir bezvadu Wi-Fi termostats, kas ļauj ekonomiski un ekoloģiski kontrolēt jebkura veida apkuri. To raksturo skaidra izvēlne un daudz noderīgu funkciju. Termostata darbība ir ļoti vienkārša un ļauj lietotājam pielāgot apkures ciklu lietotāju ikdienas ritmam. Iebūvētais WiFi modulis (uztvērējs) ļauj attālināti vadīt apkures sistēmu ar viedtālruni vai planšetdatoru, izmantojot lietotni ENGO Smart / TUYA Smart. Noderīga lietotnes funkcija ir skatīt uztvērēja slēdžu statusu, kas ir savienots, piemēram, ar apkures katlu. Ierīces ir iepriekš savienotas pārī un gatavas darbam.

Produkta īpašības:

- darbojas ar ENGO Smart (Saderīgs ar Tuya lietotni)
- saziņa 2,4GHz Wi-Fi standartā
- ir unikāli pārraides kodi
- programmējama releja veida maiņa
- APSILDES/DZESEŠANAS funkcija
- automātiski atjauno darbības signālu
- PIN taustiņu bloķēšana
- iespēja iestatīt minimālo un maksimālo iestatīto temperatūru
- precīza temperatūras vadība ar TPI algoritmu