

- A++** 12 KW
- A++** 18 KW
- A++** 24 KW
- A++** 30 KW
- A++** 35 KW
- A++** 50 KW

EN 303-5 / BlmSchV 2
Ecodesign



ECOSTAR AUTO GRANULU APKURES KATLS

ECOSTAR AUTO paplašinājis **Mareli Systems** granulu katlu klāstu, ieviešot uzlabotu automatizāciju, kas piedāvā lielāku neatkarību un samazina nepieciešamību pēc periodiskas apkopes. Modelis sasniedz iespaidīgu efektivitāti līdz 95,7%.

Jaudīgākajā 50 kW versijā ECOSTAR AUTO ir aprīkots ar degšanas ventilatoru liesmas stabilitātei un vakuuma sensoru precīzai regulēšanai.

GALVENAS ĪPAŠĪBAS

- Regulēšana ar vakuuma sensoru - 50KW granulu katlam
- Regulēšana ar gaisa plūsmas sensoru
- Automātiska degšanas vadība
- Automātiska degšanas kameras tīrīšana
- Automātiska turbulatoru tīrīšana
- Iebūvēts granulu bunkurs
- Liela ūdens ietilpība
- Augstas klases izolācija degšanas kamerai
- Ietilpīgs pelnu konteiners
- Viegla tīrīšana
- Viegla piekļuve galvenajām sastāvdaļām
- Darba laika programmēšana, nedēļas programma
- Viegli lietojams skārienjūtīgs displejs
- Aprīkots ar galvenajām drošības komponentēm
- Pārkaršanas drošība

TEHNISKIE DATI

	12/18 - 1465(A)/600(P)/830(G) mm 24/30/35 - 1565(A)/680(P)/830(G) mm 50 - 1615(A)/808(P)/861(G) mm	
	12 - 110 °C 18/24 - 125 °C	30/35 - 147 °C
	12/18 - 95 % 24/30 - 94 %	35 - 93 % 50 - 96 %
	12 - 90 Kg 18/24 - 90 Kg	30/35 - 90 Kg 50 - 130 Kg
	12/18 - 320 Kg 24/30 - 360 Kg	35 - 360 Kg 50 - 445 Kg
	12 - 0.7 - 2.7 kg/st 18 - 1.1 - 4.0 kg/st 24 - 1.5 - 5.4 kg/st	30 - 1.9 - 6.8 kg/st 35 - 2.2 - 8.0 kg/st 50 - 3.0 - 10.0 kg/st
	D6	
	12 Pa	
	< 100 mg/m ³	
	230V / 50Hz	

CERTIFICATION



Bundesamt
für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle
BAFA



ATTALINATA VADĪBA

ECOSTAR AUTO pēc izvēles var būt aprīkots ar Wi-Fi moduli. Tas ļaus lietotājiem attālināti pārvaldīt granulu katlu, izmantojot viedtālruni.



ECOSTAR AUTO

