

## Daudzums Apraksts

1

### ALPHA1 GO 25-40 180



Piezīme. Produkta attēls var atšķirties no faktiskā produkta izskata.

Produkta Nr.: [93074185](#)

ALPHA1 GO ir augstas efektivitātes cirkulācijas sūknis, kas aprīkots ar elektroniski komutējamu motoru un paredzēts šķidrumu cirkulēšanai apkures un gaisa kondicionēšanas sistēmās.

ALPHA1 GO ir aprīkots ar viedām vadības ierīcēm un piedāvā trīs vadības režīmus: konstantu spiedienu, proporcionālu spiedienu un konstantu raksturliķni. Katram režīmam ir trīs regulējami ātruma iestatījumi.

Izmantojot Grundfos GO lietotni un vadības paneli, vecāku integrēto un autonomo cirkulācijas sūkņu nomaiņa, ieskaitot raksturliķņu atkārtošānu, ir vienkārša.

Montāžas spraudnis, kura izmantošanai nav nepieciešami instrumenti, nodrošina ātru un vieglu elektrisko pieslēgumu.

Automātiskā pašatgaisošānas spēja un aizsardzība pret darbību bez šķidruma nodrošina sūkņa klusu darbību un uzticamību.

Sūknim ir robusta palaide, kas samazina netīrumu, magnetīta un kaļķakmens nosēdumu nosprostojumu rašanās risku. Gadījumā, ja sūknis nobloķējas, motors turpina mēģināt to iedarbināt ar lielāko iespējamo griezes momentu, nodrošinot iedarbināšanu pat smagos apstākļos.

Keramikas vārpsta un gultņi nodilst minimāli, tāpēc to kalpošanas laiks ir ilgāks un samazinās trokšņu iespējamība sistēmā, jo palielinās gultņu klīrenss, ko rada nodilums.

Bojājumu atrašana ir ātra un vienkārša, izmantojot kļūdu kodus uz sūkņa vadības paneļa.

Kontrole:

Frequency converter: Built-in

Šķidrums:

Sūknējamais šķidrums: Ūdens

Šķidruma temperatūras diapazons: 2 .. 110 °C

izvēlēta šķidruma temperatūra: 20 °C

Bļīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras: 998.2 kg/m³

Tehn.:

Nominālā plūsma: 1.65 m³/h

Nominālais spiedienaugstums: 1.89 m

Pump head orientation: 9H

TF klase: 110





Apstiprinājumi: CE,VDE

Materiāli:


Sūkņa korpuss: Čuguns  
EN 1561 EN-GJL-150  
ASTM A48-150B

| Daudzums | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p> <b>Darbrats:</b> Composite<br/>                     PES+30% GF                 </p> <p> <b>Uzstādīšana:</b><br/>                     Apkārējās vides temperatūras diapazons: 0 .. 55 °C<br/>                     Maksimālais darba spiediens: 10 bāri<br/>                     Pipe connection standard: ISO 228-1<br/>                     Type of connection: G<br/>                     Size of connection: 1 1/2 inch<br/>                     Pressure rating for connection: PN 10<br/>                     Port-to-port length: 180 mm                 </p> <p> <b>Elektriskie dati:</b><br/>                     P1 min.: 4 W<br/>                     P1 maks.: 27 W<br/>                     Tīkla frekvence: 50 / 60 Hz<br/>                     Nominālais spriegums: 1 x 220-240 V<br/>                     Minimum current consumption: 0.06 A<br/>                     Maximum current consumption: 0.3 A<br/>                     Korpusa klase (IEC 34-5): IP44<br/>                     Insulation class (IEC 85): F<br/>                     Thermal protection: Electronic                 </p> <p> <b>Citi:</b><br/>                     Enerģija (EEI): 0.20<br/>                     Neto svars: 1.92 kg<br/>                     Bruto svars: 2.11 kg<br/>                     Piegādes apjoms: 0.004 m³<br/>                     Norwegian NRF no.: 1392464<br/>                     Izcelsmes valsts: RS<br/>                     Muitas tarifa Nr.: 84137030                 </p> |

| Apraksts                                     | Vērtība             |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Vispārējā informācija:</b>                |                     |
| Produkta nosaukums:                          | ALPHA1 GO 25-40 180 |
| Produkta Nr.:                                | 93074185            |
| EAN numurs:                                  | 5715467404128       |
| <b>Tehn.:</b>                                |                     |
| Nominālā plūsma:                             | 1.65 m³/h           |
| Nominālais spiedienaugstums:                 | 1.89 m              |
| Maks. spiedienaugstums:                      | 40 dm               |
| Pump head orientation:                       | 9H                  |
| TF klase:                                    | 110                 |
| Apstiprinājumi:                              | CE,VDE              |
| Modelis:                                     | A                   |
| <b>Materiāli:</b>                            |                     |
| Sūkņa korpus:                                | Čuguns              |
|                                              | EN 1561 EN-GJL-150  |
|                                              | ASTM A48-150B       |
| Darbrats:                                    | Composite           |
|                                              | PES+30% GF          |
| <b>Uzstādīšana:</b>                          |                     |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons:     | 0 .. 55 °C          |
| Maksimālais darba spiediens:                 | 10 bāri             |
| Pipe connection standard:                    | ISO 228-1           |
| Type of connection:                          | G                   |
| Size of connection:                          | 1 1/2 inch          |
| Pressure rating for connection:              | PN 10               |
| Port-to-port length:                         | 180 mm              |
| <b>Šķidrums:</b>                             |                     |
| Sūknējamais šķidrums:                        | Ūdens               |
| Šķidruma temperatūras diapazons:             | 2 .. 110 °C         |
| Izvēlēta šķidruma temperatūra:               | 20 °C               |
| Blīvums pie izvēlētas šķidruma temperatūras: | 998.2 kg/m³         |
| <b>Elektriskie dati:</b>                     |                     |
| P1 min.:                                     | 4 W                 |
| P1 maks.:                                    | 27 W                |
| Tīkla frekvence:                             | 50 / 60 Hz          |
| Nominālais spriegums:                        | 1 x 220-240 V       |
| Minimum current consumption:                 | 0.06 A              |
| Maximum current consumption:                 | 0.3 A               |
| Korpusa klase (IEC 34-5):                    | IP44                |
| Insulation class (IEC 85):                   | F                   |
| Thermal protection:                          | Electronic          |
| <b>Kontrole:</b>                             |                     |
| Frekvences pārveidotājs:                     | Built-in            |
| <b>Citi:</b>                                 |                     |
| Enerģija (EEI):                              | 0.20                |
| Neto svars:                                  | 1.92 kg             |
| Bruto svars:                                 | 2.11 kg             |
| Piegādes apjoms:                             | 0.004 m³            |
| Norwegian NRF no.:                           | 1392464             |
| Izcelsmes valsts:                            | RS                  |
| Muitas tarifa Nr.:                           | 84137030            |



## 93074185 ALPHA1 GO 25-40 180



Piezīme! Visas mērvienības ir milimetri [mm], ja nav norādīts citādi.  
Atruna. Šajā vienkāršotajā izmēru rasējumā nav parādītas visas detaļas.