



**LTP 40/10**  
**Benzīnmotora ūdens sūknis**  
**Ražotājs:T.I.P.Pumpen GmbH**  
**110876**



<b>Motors</b>	<b>4 taktu</b>
<b>Cilindra tilpums</b>	<b>97,7 cm<sup>3</sup></b>
<b>Maksimālā dzinēja jauda</b>	<b>1,1 kW (1,5HP)</b>
<b>Degviela</b>	<b>Benzīns A-95</b>
<b>Degvielas tvertnes tilpums</b>	<b>1,4 litri</b>
<b>Motoreļļa</b>	<b>SAE 15W-30</b>
<b>Aizdedzes svece</b>	<b>LG G5</b>
<b>Maksimālā ražība</b>	<b>10000 litri/stundā (10m<sup>3</sup>/h)</b>
<b>Maksimālais celšanas augstums</b>	<b>15 m</b>
<b>Maksimālais spiediens</b>	<b>1,5 bāri</b>
<b>Maksimālais uzsūkšanas augstums</b>	<b>4 m</b>
<b>Maksimālā pārsūknējamā ūdens temperatūra</b>	<b>+40° C</b>
<b>Spiedvada pievienojums</b>	<b>Ø40 mm</b>
<b>Sūcvada pievienojums</b>	<b>Ø40 mm</b>
<b>Iepakojuma izmēri</b>	<b>36cm×31cm×37,5cm</b>
<b>Svars bez degvielas un eļļas</b>	<b>13 kg</b>

**Nozīme:** Sūknis ar četraktu benzīnmotoru un gaisa dzesēšanu paredzēts mehāniski tīra un ķīmiski neagresīva šķidruma pārsūknēšanai no cisternām, baseiniem, atklātām ūdenskrātuvēm.

**Pielietojums:** Apūdeņošanas sistēmās, mazgāšanai, dažādu tvertņu ātrai uzpildīšanai, nelielu plūdu novēršanas darbos, kā arī visur, kur nav pieejama elektrība.

**Aizliegts pārsūknēt** ķīmiski agresīvus, sprādzienbīstamus šķidrumus, kanalizācijas ūdeņus, smilti un granti saturošus ūdeņus.

**Speciāla funkcija „Auto Stop”:** Ja eļļas līmenis karterī ir zemāks par pieļaujamo, tad dzinējs tiek automātiski apstādināts. Motoru var iedarbināt tikai tad, kad eļļa ir pielieta pietiekošā daudzumā.

**Garantija:**

Sūkņa garantijas laiks ir **24 mēneši** no nopirkšanas dienas.

Garantijas darbnīca: "Akvedukti", Ķekavas novads, Ķekavas pagasts. Tālrunis: 67408116