



Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
	1	<p>UP 20-45 N 150</p>  <p>Uzmanību! Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.</p> <p>Izstrādājuma Nr.: 95906472</p> <p>Sūknis pārstāv hermētiska rotora tipu, piem., sūknis un motors veido viengabala ierīci bez vārpstas blīvējuma un tikai ar diviem blīvējošiem gredzeniem.</p> <p>Sūknējamošais šķidrums eļļo gultņus.</p> <p>Sūknim ir:</p> <ul style="list-style-type: none"> * keramikas vārpsta un radiālie gultņi, * grafiņa aksiālais gultnis, * nerūsošā tērauda rotora korpuss un paliktnis, * korozijizturīgs darbrats, Kompozīts, PES/PP, * Nerūsošais tērauds sūkņa korpuss. <p>Motoram ir 1fāzes/fāžu motors. Motoram nav nepieciešama ārēja motora aizsardzība.</p> <p>Šķidrums: Sūknējamošais šķidrums: Ūdens Šķidruma temperatūras diapazons: -25 .. 110 °C Liquid temp: 20 °C Blīvums: 998.2 kg/m³</p> <p>Technical: TF klase: 110</p> <p>Materiāli: Sūkņa korpuss: Nerūsošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Sūkņrats: Kompozīts, PES/PP</p> <p>Uzstādīšana: Amb. max at 80 dgr C liquid: 40 °C Maks. darba spiediens: 10 bar Pievienojums: G 1 1/4 Spiediena pakāpe: PN 10 Garums no viena pievienojuma līdz otram: 150 mm</p> <p>Elektriskie dati: Maks. patērējamā jauda: 120 W Tīkla frekvence: 50 Hz Nominālais spriegums: 1 x 230 V 3 ātruma strāva: 0.52 A Kondensatora lielums - darbība: 2.5 muF</p>	

GRUNDFOS®

Uzņēmuma nosaukums: Akvedukts Sia
Izveidotājs: Guntis Valainis
Tālrunis: 67805318, 67606390
Fakss: 67408118
Datums: 14.10.2015.

Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
		Korpusa klase (IEC 34-5): X2D Izolācijas klase (IEC 85): F Citi: Neto svars: 3.6 kg Bruto svars: 3.8 kg Piegādes tilpums: 0.008 m ³	



Apraksts	Vērtība
Izstrādājuma nosaukums:	UP 20-45 N 150
Izstrādājuma Nr.:	95906472
EAN numurs:	5700310459660
Technical:	
Ātrums Nr.:	1
Maks. sūkn. augstums:	45 dm
TF klase:	110
Materiāli:	
Sūkņa korpus:	Nerūsošais tērauds DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Sūkņrats:	Kompozīts, PES/PP
Uzstādīšana:	
Amb. max at 80 dgr C liquid:	40 °C
Maks. darba spiediens:	10 bar
Pievienojums:	G 1 1/4
Spiediena pakāpe:	PN 10
Garums no viena pievienojuma līdz otram:	150 mm
Šķidrums:	
Sūknējamais šķidrums:	Ūdens
Šķidruma temperatūras diapazons:	-25 .. 110 °C
Liquid temp:	20 °C
Blīvums:	998.2 kg/m ³
Elektriskie dati:	
Maks. patērējamā jauda:	120 W
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 230 V
3 ātruma strāva:	0.52 A
Kondensatora lielums - darbība:	2.5 µF
Korpasa klase (IEC 34-5):	X2D
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardz.:	Kontakti
Termiskā aizsardz.:	iekšējs
Konrole:	
Spaiļu kārbas poz.:	9H
Citi:	
Neto svars:	3.6 kg
Bruto svars:	3.8 kg
Piegādes tilpums:	0.008 m ³

